

# Productinformatieblad

Specificaties



Glazed steel door, PanelSeT CRN,  
without mounting plate,  
1000x600x400mm, IP66, IK08,  
RAL7035

NSYCRN106400T

EAN Code: 3606485891446

**Prijs: 508,15 EUR**

## Hoofd

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| range                              | PanelSeT  |
| productnaam                        | PanelSeT CRN  |
| Toepassingsgebied van het apparaat | Multifunctioneel                                      |
| Type product of component          | Compacte kast   |
| nominale hoogte kast               | 1000 mm   |
| nominale breedte kast              | 600 mm  |
| nominale diepte kast               | 400 mm  |
| type toebehoren installatie        | Wandmontage   |
| apparatsamenstelling               | 1 behuizing<br>1 kabelwartelplaat<br>1 deur<br>1 slot |
| deurtype                           | Glazen  |
| beschrijving montageplaat          | Zonder montageplaat                                   |

## Complementair

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Variant                         | Lichaam uit één stuk                                   |
| aantal deuren                   | Voorkant: 1 deur(en)                                   |
| deuropening                     | Omkeerbaar (120 °)                                     |
| type slot                       | 3 mm dubbelbaard slot                                  |
| type wartelplaat                | Norm   |
| toegankelijkheid voor bediening | Voorkant   |
| verwijderbare delen             | Deur via scharnieren<br>Kabelwartelplaat met schroeven |
| materiaal                       | Behuizing: staal<br>Deur: staal en veiligheidsglas     |
| oppervlakte afwerking           | Epoxy-polyester poeder                                 |
| kleur                           | Grijs (RAL 7035)                                       |
| standards                       | IEC 62208<br>UL<br>CUL                                 |
| product certifications          | cUL<br>UL  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

|                 |         |
|-----------------|---------|
| gewicht product | 36,4 kg |
|-----------------|---------|

## Omgeving

---

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP66 In overeenstemming met IEC 60529 |
|----------------------|---------------------------------------|

---

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| IK beschermingsgraad | IK08 In overeenstemming met IEC 62262 |
|----------------------|---------------------------------------|

## Verpakkingseenheid

---

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
|-------------------------------|-----|

---

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
|---------------------------------|---|

---

|                     |          |
|---------------------|----------|
| verpakking 1 hoogte | 102,5 cm |
|---------------------|----------|

---

|                      |         |
|----------------------|---------|
| verpakking 1 breedte | 62,5 cm |
|----------------------|---------|

---

|                     |       |
|---------------------|-------|
| verpakking 1 lengte | 42 cm |
|---------------------|-------|

---

|                      |         |
|----------------------|---------|
| verpakking_1_gewicht | 31,7 kg |
|----------------------|---------|

---

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 2 | PAL |
|-------------------------------|-----|

---

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 6 |
|---------------------------------|---|

---

|                     |        |
|---------------------|--------|
| verpakking 2 hoogte | 202 cm |
|---------------------|--------|

---

|                      |        |
|----------------------|--------|
| verpakking 2 breedte | 100 cm |
|----------------------|--------|

---

|                     |        |
|---------------------|--------|
| verpakking 2 lengte | 120 cm |
|---------------------|--------|

---

|                      |          |
|----------------------|----------|
| verpakking 2 gewicht | 210,2 kg |
|----------------------|----------|

## contractuele waarborg

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

|  |   |
|--|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetadruk              | 299 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetadruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 155 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetadruk van de distributiefase [A4]          | 63 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetadruk van de installatiefase [A5]          | 6 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetadruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetadruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 75 kg CO2 eq.                                 |
| Milieu Profiel   | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better

### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee  |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee  |
| SCIP-nummer                    | Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0                           |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer

### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 98                                |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | Ja                                |

Technical Illustration

## Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Sturdy components' protection

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

ECO Built to last

Image of product / Alternate images

Alternative

---



Image of product in real life situation

