ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: LAMINOFLIES-25
Art. Nr.: 46121

9120105419277

Brève description

Rouleau de sous-couche isolante 25m² - 6mm d'épaisseur - 120cm de larg

Description du produit

La sous-
couche Laminoflies peut être utilisée comme isolation supplémentaire sous différents types de revêtements de sol durs tels que le stratifié clic, l e placage clic, le PVC clic (support HDF) sur des substrats froids et comme barrière stable pour le chauffage électrique par le sol.
Laminoflies a un sous-
plancher isolant de seulement 6 mm d'épaisseur et doit sa capacité d'isolation à sa résistance thermique élevée (valeur Rm) de 0,17 m² K/W. * Sur les sols de construction en bois, la réduction du bruit est différente. Sur les systèmes de chape flottante, l'atténuation sonore du revêtemen t de sol dépend toujours de l'atténuation du bruit d'impact de la chape existante.

Caractéristiques de l'ETIM

Werkstoff	Polystyrol (PS)	**Dicke der Folie**	0Mikrometer
EPS-Typ nach EN 13163	sonstige	**Isolierstärke**	6Millimeter
Noppenplatte	✖	**Thickness including studs**	6Millimeter
Tackerplatte	✖	**Wärmedurchlasswiderstand Rd**	0Quadratmeter Kelvin pro Watt , 1 7
Einlegeplatte	✖	**Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664**	3Watt / m Kelvin 3 , 0 2
Klettbefestigung	✖	**Max. Belastung**	4Kilonewton pro Quadratmeter 3
Mit Folie	✔	**Dynamische Steifigkeit nach EN 29052-1**	4Meganewton pro Kubikmeter 3
Mit Wärmeleitplatte	✔	**Geräuschdämmung**	1Dezibel (A) 0
Mit Trittschalldämmung	✔	**Breite**	1Millimeter 2 0 0
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1	B1ca	**Länge**	2Millimeter 0 , 8 3
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	s1	**Geeignet für Rohrdurchmesser**	0Millimeter | 0
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	d0		
Rollbar	✔		
Zusammenklappbar	✖		

Créé le: 27/06/2025

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl