

PRODUCT DATABLAD

Type: SM-DIMM-X3-BT-NA
Art. Nr.: 9300215



4026911114281

Korte omschrijving

SM BT Bluetooth 3-standen dimmer 3kW NA

**Product omschrijving**

Met de SOLAMAGIC bluetooth-dimmer kunnen de stralers S1+ en S3, en ook D3 in drie stappen (33/66/100%) via Bluetooth 4.1 worden gedimd. De dimmer kan zowel via de gratis app op uw smartphone of tablet, als met de optionele handzender SM-BT-HS worden bediend. Het toestel kan door middel van snelmontage op eenvoudige wijze op de infraroodstraler worden aangebracht. Verkrijgbaar in de kleuren wit, titanium en nano-antraciet, voor stralers tot 3 kW, beschermingsgraad: IP44, afmetingen: 115 x 200 x 92 mm, reikwijdte: ca. 20 m, 230 V.

ETIM Kenmerken

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing	Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Bedieningswijze	Radiografisch	Aantal eenheden	1
App besturing via Bluetooth	✓	RAL-nummer (vergelijkbaar)	7016
Dimbaar faseaansnijding	✓	Nom. spanning	230 230 Volt
Dimbaar faseafsnijding	✗	Frequentie	50 50 Hertz
Seriedimmer	✗	Stuurspanning	230 230 Volt
Type belasting	Universeel	Nom. belasting vermogensweerstand	3000 300 Watt
Ingang voor nevenunit	✗	Nom. belasting inductiestroom	16 16 Voltampère
Lichtwaardegeheugen	✗	Nom. belasting capaciteitsvermogen	5 5 Voltampère
Geschikt voor toepassing met drukker	✗	Max. schakelvermogen LED	0 Watt
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	✗	Opgenomen vermogen	3,5 Watt
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	✗	Aderdoorsnede	1,5 1,5 Vierkante millimeter
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	✗	Schakelmateriaalbreedte	115 Millimeter
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	✓	Schakelmateriaalhoogte	200 Millimeter
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	✗	Schakelmateriaaldiepte	92 Millimeter
Minimale helderheid instelbaar	✗	Min. diepte van de inbouwdoos	0 Millimeter
Montagewijze	Opbouw		
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef		
Materiaal	Metaal		
Materiaalkwaliteit	Aluminium		
Halogeen vrij	✗		

Gecreëerd op: 27-06-2025

Oppervlaktebescherming	Geanodiseerd/geëloxeerd
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Antraciet
Transparant	✗
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Aansluitwijze	Overig
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗