



FG31XE

Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 350 x 600 mm, RAL7035

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 2200 mm |
| Breedte       | 350 mm  |
| Diepte        | 600 mm  |
| Dikte zijwand | 2 mm    |

##### Veiligheid

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP41                          |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse I (geaard) |
| Type slot                                  | 3 mm dubbelbaardsluiting      |
| Slagvastheid IK                            | IK10                          |

##### Samenstelling

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 1 |
| Aantal flensplaatopeningen  | 2 |

##### Installatie, montage

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Gemonteerd op               | Vloermontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee          |

##### Materiaal

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kleur                   | Lichtgrijs    |
| RAL-code                | 7035          |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |
| Materiaal               | Staal         |
| Afwerking oppervlakte   | Mat           |

##### Deksel, deur

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren          | 1   |
| Aantal sloten              | 1   |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

##### Stroom / temperatuur

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nominale stroom | 1600 A |
|-----------------|--------|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|