

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** SM-Dimm-X3-ARC-W  
**Art. Nr.:** 9300210



### Brève description

SOLAMAGIC ARC sans fil émetteurs de variateur 3 positions à 3kW Blanc



### Description du produit

Les radiateurs peuvent être gradés à 3kW avec le module de gradation sans fil SOLAMAGIC ARC. Le module est monté sur le radiateur par montage rapide. L'émetteur portatif sans fil à 4 canaux est requis comme accessoire. Le module de gradation est disponible dans les couleurs suivantes: blanc, titane ou nano-anthracite, type de protection: IP 44, dimensions: 115 x 92 x 200 mm, fréquence radio: 433 mHz, portée: 20 m.

### Caractéristiques de l'ETIM

|                                          |                                  |                                              |                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Zusammenstellung</b>                  | Basiselement mit Komplettgehäuse | <b>Anzahl der Module (bei Modulbauweise)</b> | 1                         |
| <b>Bedienungsart</b>                     | Funk                             | <b>Anzahl der Einheiten</b>                  | 1                         |
| <b>App-Steuerung über Bluetooth</b>      | ✗                                | <b>RAL-Nummer (ähnlich)</b>                  | 9010                      |
| <b>Dimmung Phasenanschnitt</b>           | ✓                                | <b>Nennspannung</b>                          | 230 230 Volt              |
| <b>Dimmung Phasenabschnitt</b>           | ✗                                | <b>Frequenz</b>                              | 50 50 Hertz               |
| <b>Seriendimmer</b>                      | ✗                                | <b>Steuerspannung</b>                        | 230 230 Volt              |
| <b>Lastart</b>                           | universal                        | <b>Nennleistung ohmsche Last</b>             | 3000 3000 Watt            |
| <b>Nebenstelleneingang</b>               | ✗                                | <b>Nennleistung induktive Last</b>           | 16 16 Voltampere          |
| <b>Lichtwertspeicher</b>                 | ✗                                | <b>Nennleistung kapazitive Last</b>          | 5 5 Voltampere            |
| <b>Verwendbar mit Taste</b>              | ✗                                | <b>Max. Schaltleistung LED</b>               | 0 Watt                    |
| <b>Verwendbar mit Bewegungsmelder</b>    | ✗                                | <b>Leistungsaufnahme</b>                     | 3,5 Watt                  |
| <b>Verwendbar mit Präsenzmelder</b>      | ✗                                | <b>Aderquerschnitt</b>                       | 1,5 1,5 Quadratmillimeter |
| <b>Verwendbar mit Zeitschalter/Timer</b> | ✗                                | <b>Gerätebreite</b>                          | 115 Millimeter            |
| <b>Verwendbar mit Funktaste</b>          | ✓                                | <b>Gerätehöhe</b>                            | 200 Millimeter            |
| <b>Verwendbar mit IR-Taste</b>           | ✗                                | <b>Gerätetiefe</b>                           | 92 Millimeter             |
| <b>Min. Helligkeit steuerbar</b>         | ✗                                | <b>Min. Tiefe der Gerätedose</b>             | 0 Millimeter              |
| <b>Montageart</b>                        | Aufputz                          |                                              |                           |
| <b>Befestigungsart</b>                   | Befestigung mit Schraube         |                                              |                           |
| <b>Werkstoff</b>                         | Metall                           |                                              |                           |
| <b>Werkstoffgüte</b>                     | Aluminium                        |                                              |                           |
| <b>Halogenfrei</b>                       | ✗                                |                                              |                           |
| <b>Oberflächenschutz</b>                 | anodisiert/eloxiert              |                                              |                           |
| <b>Ausführung der Oberfläche</b>         | glänzend                         |                                              |                           |
| <b>Farbe</b>                             | weiß                             |                                              |                           |
| <b>Transparent</b>                       | ✗                                |                                              |                           |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP)</b>       | IP44                             |                                              |                           |

Créé le: 27/06/2025

