



Vigirex - RM12T - Bewakingsrelais - Gevoel.=0,03-30A - 220-240V AC

28566

EAN Code: 3303430285663

Prijs: 652,30 EUR

Hoofd

range	Vigipact
device short name	RM12T
product or component type	Multiplexer
relaistoepassing	Controlerelais
mounting support	DIN-rail
Compatibiliteit stroomsensoren	Vigipact RMH controlerelais
lthe conventionele omsloten thermische stroom	8 A
minimale belasting	10 mA bij 12 V
Us nominale voedingsspanning	220...240 V AC 50/60 Hz 70...110 %
stroomverbruik in VA	8 VA

Complementair

testfunctie	Lokaal
bewaking	Elektronica (doorlopend) Voeding (doorlopend) Relais/sensor koppeling (doorlopend) Sensor/multiplexer RM12T en RM12T/RMH koppeling (doorlopend)
samenstelling signaleringscontacten	1 NO
type meting	Interne meting aardsluitingsstroom, bereik: 80...100 %, nauwkeurigheid: +/- 10 %
communicatiedienst	Supervisie via interne bus
aansluitingen - aansluitklemmen	Hulpvoeding: schroefaansluitblok kabel(s) 0,2...2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12 Hulpvoeding: schroefaansluitblok kabel(s) 0,2...2,5 mm² stijf AWG 22...AWG 12 Hulpvoeding: schroefaansluitblok kabel(s) 0,25...2,5 mm² flexibel met kopring AWG 22...AWG 12 Differentieelmonitor: schroefaansluitblok kabel(s) 0,2...2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12 Differentieelmonitor: schroefaansluitblok kabel(s) 0,2...2,5 mm² stijf AWG 22...AWG 12 Differentieelmonitor: schroefaansluitblok kabel(s) 0,25...2,5 mm² flexibel met kopring AWG 22...AWG 12 Sensor: schroefaansluitblok kabel(s) 0,2...2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12 Sensor: schroefaansluitblok kabel(s) 0,2...2,5 mm² stijf AWG 22...AWG 12 Sensor: schroefaansluitblok kabel(s) 0,25...2,5 mm² flexibel met kopring AWG 22...AWG 12
wire stripping length	Hulpvoeding: 6 mm for onderzijde connection Differentieelmonitor: 6 mm for onderzijde connection Sensor: 6 mm for onderzijde connection Sensor: 6 mm for bovenzijde connection
tightening torque	Hulpvoeding: 0,5 N.m onderzijde Differentieelmonitor: 0,5 N.m onderzijde Sensor: 0,5 N.m onderzijde Sensor: 0,5 N.m bovenzijde

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aantal modules van 9 mm	12
standards	EN/IEC 60947-2 Bijlage M EN/IEC 60755 UL 1053 CAN/CSA C22.2 Nr. 144
width	106 mm
height	81 mm
depth	73,5 mm
net weight	0,42 kg
IP beschermingsgraad	Op voorvlak: IP40 conform aan EN/IEC 60529 Op zijdelen: IP30 conform aan EN/IEC 60529 Op aansluitklemmen: IP20 conform aan EN/IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to EN 50102
mechanische stevigheid	Vuurbestendigheid conform aan IEC 60695-2-1 IK-beveiliging 2 joules: IK07 conform aan EN 50102 Trillingen 13,2...100 Hz: 0,7 g Trillingen 2...13,2 Hz: +/- 1 mm

Omgeving

overvoltage category	IV
elektromagnetische compatibiliteit	Geleide en uitgestraalde emissies: , B conform aan CISPR 11 Geleide radiofrequentie immuñiteitstest: , 3 conform aan IEC 61000-4-6 Elektrostatische ontlading immuñiteitstest: , 4 conform aan IEC 61000-4-2 Voorbereid voor energiegeleiding: , 4 conform aan IEC 61000-4-5 Voorbereid voor lage energiegeleiding: , 4 conform aan IEC 61000-4-4 Gevoeligheid uitstraling: , 3 conform aan IEC 61000-4-3
relative humidity	95 % bij 55 °C
pollution degree	3 conform aan IEC 60664-1
ambient air temperature for operation	-25...55 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	9,2 cm
Package 1 Length	11,5 cm
Package 1 Weight	471,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	12,07 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	0eb413da-79af-46da-8028-61c9b7f5b981
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.