

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 CX kast 4x13 M 52M

R9H13604

EAN Code: 3606481185556

Prijs: 204,45 EUR

Hoofd

range	Resi9
productnaam	RESI9 CX
product of component type	Behuizing
enclosure type	Distributiebehuizing
aantal modules (18 mm) per rij	13
meegeleverde apparatuur	1 x markeringskit 1 x steun aansluitblok 1 x aardaansluitblok 1 x afdekplaat voor 4 x DIN-rail 4 x labelbescherming 4 x stansplaat
Type deur	Zonder
standards	IEC 60670-1 IEC 60670-24
kleur	Behuizing: wit (RAL 9003)

Complementair

montage behuizing	Oppervlak
aantal horizontale rijen	4
[In] rated current	90 A
railtype	DIN
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
comb busbar and distribution block compatibility	Standaard
aantal klemmenblokken	1 aarding met 24 uitgangen
vertrekken verdeelklem	3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² voor aarding
materiaal kast	Zelfdovend materiaal
gewicht product	1890 g
breedte	252 mm
hoogte	625 mm
diepte	108 mm
inwendige diepte	106 mm
targeted country	Zwitserland België

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

vuurbestendigheid	650 °C (5 s) In overeenstemming met EN/IEC 60695-2-11
IP beschermingsgraad	IP30 zonder deur In overeenstemming met EN/IEC 60529 IP40 met deur In overeenstemming met EN/IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met EN 50102 IK08 In overeenstemming met IEC 62262
omgevingstemperatuur voor werking	-15...60 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	12,300 cm
verpakking 1 breedte	26,000 cm
verpakking 1 lengte	64,200 cm
verpakking_1_gewicht	2,354 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	35
verpakking 2 hoogte	100,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	94,845 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	18 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	10 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	6 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	22 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden
PVC-vrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Percentage mogelijke recycleerbaarheid	14
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Resi9



Easy entry cable by the 4 sides or the bottom of the enclosure



Large space under the frame allowing insertion of cables and hands for easy installation



Can accommodate all types of modular switchgear



Removable DIN rail for easier cable routing