



CONTACTDOOS COMBINATIE

STV 512-S



STV 512-S

contactdoos combinatie

CUSTOMIZABLE

125 x 400 x 122 mm

Artikelnummer: 72831201

STV-contactdoos combinatie en STG contactdoos behuizingen. Hoge bestendigheid tegen mechanische belasting, temperatuuronafhankelijk, combinatiemogelijkheden. Verkrijgbaar in de lege variant, voorbedraad en afgemonteerd.

IP44

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	125 mm
Lengte:	400 mm
Hoogte:	122 mm

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP44 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%



CONTACTDOOS COMBINATIE

STV 512-S

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
{SCHUKO Steckdose 16 A}:	2 Aantal
{CEE Steckdose 16 A}:	1 Aantal