

dubbele membraaninvoeringen

DMS M16/sw



DMS M16/sw

dubbele membraaninvoeringen

Artikelnummer: 26001601

Afmetingen: 20,7 x 20,7 x 13,2 mm

Dubbele membraaninvoering, IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, thermoplastisch elastomeer (TPE), voor wanddiktes van 1,5 - 4,5 mm, zwart

Afdichtingsbereik 5 - 9 mm



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad: IP66

Kleuren

Kleur toebehoren: diepzwart

Afmetingen

Breedte: 20.7 mm

Lengte: 20.7 mm

Hoogte: 13.2 mm

Nominale grootte: M16

Gewicht: 0.0024 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig: ja

halogeenvrij: ja

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Voor wanddiktes max.: 4.5 mm

Voor wanddiktes min.: 1.5 mm

Voor afdichtbereik min.: 5 mm

Voor afdichtbereik max.: 9 mm

Omgevingscondities

plaats van de montage: beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN: 4013902976249

ETIM-klasse: EC000451

Douanetariefnummer: 39269097

Sales Information

Minimum bestelwaarde: 50

Materiaal

Materiaal toebehoren: TPE