

Productinformatieblad

Specificaties



Open spoordistributielengete, I-Line spoor, 250A, koper, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, op maat gemaakt (L=1210 tot 2990mm), wit RAL9003

ITSC250GS42STBE

EAN Code: 3606486994603

Prijs: 1.371,00 EUR

Hoofd

range of product	I-Line spoor
product or component type	Rechte lengte

Complementair

[In] rated current	250 A
Kortsluitvermogen	10 kA
materiaal rail	Rood koper
INGEBOUWDE AARDE/HOGE KORTSLUITBEUGEL	PE separated

Omgeving

product certifications	ASTA
standards	IEC 61439-6
IP beschermingsgraad	IP42

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	119 cm
Package 1 Weight	10 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.