

# Productinformatieblad

Specificaties



## PrismaSeT XS, Modulaire verdeler, Opbouw, 1x18 modules, Aarde + Fase + Nul klemmenblok, Blinde witte deur

LVSXL118

EAN Code: 3606481099839

Prijs: 131,90 EUR

### Hoofd

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| range                     | PrismaSeT            |
| productnaam               | XS                   |
| product of component type | Behuizing            |
| enclosure type            | Distributiebehuizing |
| montage behuizing         | Oppervlak            |

### Complementair

|                                |                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| breedte                        | Totaal: 426 mm                                                                                                                    |
| hoogte                         | Totaal: 300 mm                                                                                                                    |
| diepte                         | Totaal : 145 mm                                                                                                                   |
| inwendige diepte               | 135 mm                                                                                                                            |
| aantal modules (18 mm) per rij | 18                                                                                                                                |
| aantal horizontale rijen       | 1                                                                                                                                 |
| totaal aantal modules (18 mm)  | 18                                                                                                                                |
| aantal modules van 9 mm        | 36                                                                                                                                |
| elektrische isolatieklasse     | Klasse II                                                                                                                         |
| meegeleverde apparatuur        | 1 identificatieplaatje<br>1 labelbescherming<br>1 klemmenblok<br>1 strip voor blindplaat<br>1 deur<br>1 DIN-rail<br>1 achterplaat |
| type frontplaat                | Modulair                                                                                                                          |
| deurtype                       | Vol                                                                                                                               |
| railtype                       | Symmetrisch DIN                                                                                                                   |
| beschrijving montageplaat      | Zonder montageplaat                                                                                                               |
| vermogensdissipatie in W       | 33 W                                                                                                                              |
| [In] rated current             | 90 A                                                                                                                              |
| Ui toegekende isolatiespanning | 400 V                                                                                                                             |
| kalbelinvoer                   | Kabel of buis<br>Uitgesneden platen<br>Geleiding<br>Verwijderbare platen                                                          |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aantal klemmenblokken           | 1 aarding met 14,0 uitgangen                                                                                                                               |
| vertrekken verdeelklem          | 3 x 25 mm² + 11 x 4 mm² voor aarding                                                                                                                       |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Schroefverbinding (aarding) , 3,0 x 6...25 mm²<br>Insteek (aarding) , 11,0 x 1,5...4 mm² (flexibel)<br>Insteek (aarding) , 11,0 x 6 mm² (stijf of bedraad) |
| locking options description     | Optie slot met sleutel                                                                                                                                     |
| materiaal kast                  | Achterdeel: technoplastic<br>Behuizing: technoplastic<br>Frontpaneel: technoplastic<br>Deur: technoplastic                                                 |
| gewicht product                 | 2,500 kg                                                                                                                                                   |
| kleur                           | Behuizing: wit (RAL 9003)<br>Frontpaneel: wit (RAL 9003)<br>Deur: wit (RAL 9003)                                                                           |
| market segment                  | Residentieel<br>Kleine gebouwen                                                                                                                            |
| targeted country                | België                                                                                                                                                     |

## Omgeving

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vuurbestendigheid                 | Achterplaat: 650 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11<br>Behuizing: 650 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11<br>Frontpaneel: 650 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11<br>Deur: 650 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11 |
| IP beschermingsgraad              | IP40 met gesloten deur                                                                                                                                                                                                                  |
| IK beschermingsgraad              | IK09 met gesloten deur                                                                                                                                                                                                                  |
| overvoltage category              | II                                                                                                                                                                                                                                      |
| omgevingstemperatuur voor werking | -25...60 °C                                                                                                                                                                                                                             |
| standards                         | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24                                                                                                                                                                                                             |
| quality labels                    | IMQ                                                                                                                                                                                                                                     |

## Verpakkingseenheid

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE        |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1          |
| verpakking 1 hoogte             | 15,000 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 31,000 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 44,000 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 2,650 kg   |
| Eenheidstype van verpakking 2   | P12        |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 30         |
| verpakking 2 hoogte             | 100,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 80,000 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 91,500 kg  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 18 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 13 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0.5 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 4 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof | 29 %                                                           |
| Pakket met gerecycleerd karton               | Ja                                                             |
| Verpakkingen zonder kunststof                | Nee                                                            |
| RoHS-richtlijn van de EU                     | <a href="#">Conform</a>                                        |
| REACH-verordening                            | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |
| Halogeenvrije status                         | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen                 |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 59                                |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | Ja                                |

Technical Illustration

Dimensions

---



Image of product / Alternate images

Alternative

---



Offer Marketing Illustration

Packaging

---

