

WDH 1500 cool

TOEBEHOREN

Hoogwaardige EPTS-isolatie van hard schuim met isolatiedeksel en vloerkrans voor de buffervaten SBP 1000-1500. Grafiet in EPTS en vlies voor uiterst gering warmteverlies. Spievormige insnijdingen en een vlies laten een optimale reservoiraanpassing toe. Voorbereide lijmverbinding in de spievormige insnijdingen maakt het mogelijk de vorm aan te passen voor de montage. Kunststofbuitenmantel in wit, deksel in basaltgrijs. Bevestiging van de isolatie door haaklijst met snelsluiting.

De belangrijkste kenmerken

Composietisolatie van hardschuim en vlies

Dankzij verwerking van grafiet goede isolatie-eigenschappen

Twee halve schalen voor gemakkelijkere aanpassing van de vorm

Een voorgeïsoleerde tank kan in combinatie met deze isolatie worden gebruikt om te koelen

PRODUCTNR.: 231922

**WDH 1000 cool**

Productnr.: 231921



Type	WDH 1000 cool	WDH 1500 cool
Bestelnr.	231921	231922

Technische kenmerken

Bouwtype voor	SBP 1000 E cool en SBP 1010 E cool	SBP 1500 E cool
Dikte isolatie	110 mm	110 mm
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	3,50 kWh	4,00 kWh

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl