



## BIA4-KNXs REG

90411 EAN: 4007529904112

- Spanning: via de KNX bus
- Afmetingen: 55 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Stroomverbruik: 3 mA

### Bestelgegevens

| Omschrijving  | Kleur | Art.nr. |
|---------------|-------|---------|
| BIA4-KNXs REG | -     | 90411   |

## Technische gegevens

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Spanning:                  | via de KNX bus                                                                 |
| Afmetingen:                | 55 x 18 x 90 mm (1 TE)                                                         |
| Stroomverbruik:            | 3 mA                                                                           |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II                                                               |
| Omgevingstemperatuur:      | -5 °C tot +45 °C                                                               |
| Behuizing:                 | polycarbonaat, UV-bestendig                                                    |
| Kleur:                     | -                                                                              |
| KNX TP 256:                | Ja                                                                             |
| KNX Secure:                | Ja                                                                             |
| Aansluitingen en kabels:   | 1 x Busklem KNX                                                                |
|                            | zwart/rood                                                                     |
|                            | 6 x Schroef aansluitingen                                                      |
|                            | 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> stug<br>0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> soepele kern |

## Productinformatie

Compacte binaire ingang met 4 kanalen voor de besturing van lampen, jaloezieën, enz.

KNX Secure ready

Galvanisch geïsoleerde ingangen voor externe spanning van 12 tot 230 V

Gebruik als pulsteller is mogelijk

Twee toetsen en drie LED's maken lokale bediening en visualisering van de status van het apparaat mogelijk

Naast de ingangskanalen biedt het apparaat 16 onafhankelijke logische of timerfuncties



