

## WDH 1000 SBP

TOEBEHOREN

Hoogwaardige EPTS-isolatie van hard schuim met isolatiedeksel en vloerkrans voor de buffervaten SBP 1000-1500. Grafiet in EPTS en vlies voor uiterst geringe warmteverlies. Spievormige insnijdingen en een vlies laten een optimale reservoiraanpassing toe. Voorbereide lijmverbinding in de spievormige insnijdingen maakt het mogelijk de vorm aan te passen voor de montage. Kunststofbuitenmantel in wit, deksel in basaltgrijs. Bevestiging van de isolatie door haaklijst met snelsluiting.

### De belangrijkste kenmerken

Composietisolatie van hardschuim en vlies

Dankzij verwerking van grafiet goede isolatie-eigenschappen

Twee halve schalen voor gemakkelijkere aanpassing van de vorm

PRODUCTNR.: 231929



**WDH 1500 SBP**

Productnr.: 231930



Type	<b>WDH 1000 SBP</b>	<b>WDH 1500 SBP</b>
Bestelnr.	231929	231930

### Technische kenmerken

Bouwtype voor	SBP 1000 E en E SOL	SBP 1500 E en E SOL
Dikte isolatie	110 mm	110 mm
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	3,60 kWh	4,10 kWh

## **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)