

**1443****RELAISMODULE VOOR HET VIP SYSTEM**

Intelligente module om het ingebouwde relais (12÷24 VAC/VDC - 10A max) aan te sturen voor verschillende toepassingen. Voor de methoden en functies verwijzen wij naar de aanwijzingen in de technische documentatie. Kan in ieder ViPsystem worden gebruikt. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN-modules).



1443

## RELAISMODULE VOOR HET VIP SYSTEM

### COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP	Ja
-----	----

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	PoE
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)

### HARDWAREFUNCTIES

Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Open Collector, Relais (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC)
Aant. digitale ingangen (n°)	2
Communicatiepoorten	RJ45 (Ethernet), RS485

### NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10 Mbit/s
------------------	--------------------

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

CE certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Diepte (mm)	85
Hoogte (mm)	35
Breedte (mm)	66

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 30
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montage op DIN-rail	Ja
DIN-modulen (aantal) (n°)	4