



BIP4-KNXs REG

90412 EAN: 4007529904129

- Spanning: via de KNX bus
- Afmetingen: 55 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Stroomverbruik: 5 mA

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BIP4-KNXs REG	-	90412

Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	5 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Aansluitingen en kabels:	1 x Busklem KNX
	zwart/rood
	6 x Schroef aansluitingen (Binaire
	ingang, max. 30m
	leidinglengte) 0.34 ... 2.5 mm ² stug 0.34 ... 2.5 mm ² soepele kern

Productinformatie

Compacte binaire ingang met 4 kanalen voor de besturing van lampen, jaloezieën, enz.

KNX Secure ready

Galvanisch geïsoleerde ingangen voor potentiaalvrije contacten

Gebruik als pulsteller is mogelijk

Twee toetsen en drie LED's maken lokale bediening en visualisering van de status van het apparaat mogelijk

Naast de ingangskanalen biedt het apparaat 16 onafhankelijke logische of timerfuncties



