

Productinformatieblad

Specificaties

ComPacT - Trip unit - NSX250 - DC - 4P - 200A - TMD



C254TM200D

EAN Code: 3606481994974

Prijs: 661,90 EUR

Hoofd

| | |
|------------------------------------|---|
| range | ComPacT nieuwe generatie |
| range of product | Compact nsx100...250 DC nieuwe generatie |
| product or component type | Trip unit |
| naam uitschakeleenheid | TM-D |
| trip unit technology | Thermisch-magnetisch |
| bereik compatibiliteit | ComPacT nieuwe generatie NSX250 DC |
| device application | Distributie |
| poles description | 4P |
| beschrijving beveiligde polen | 4D |
| beschermfuncties uitschakeleenheid | LI |
| type bescherming | L : for beveiliging thermische overbelasting I : for kortsluitbeveiliging (magnetisch) |
| Verhouding uitschakelingseenheden | 200 A bij 40 °C |
| Ue toegekende bedrijfsspanning | 750 V DC |
| network type | DC |
| montagemodus vermogensschakelaar | Vast |

Complementair

| | |
|--|--------------|
| Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging (thermische beveiliging) | Verstelbaar |
| [Ir] aanpassingsgamma lange termijn beveiliging pick-up | 0,7...1 x In |
| Type instelling landurige vertraging | Vast |
| li type instelling ogenblikkelijke afname | Verstelbaar |
| li instelbereik momentopname | 5...10 x In |
| earth-leakage protection | Zonder |

Omgeving

| | |
|---|------------------------------|
| standards | EN/IEC 60947-2 |
| beschermingsklasse elektrische schokken | Klasse II |
| pollution degree | 3 conform aan IEC 60947-1 |
| IP beschermingsgraad | IP40 conforming to IEC 60529 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| ambient air temperature for operation | -25...70 °C |
|---------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| ambient air temperature for storage | -50...85 °C |
|-------------------------------------|-------------|

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------|--------|
| Package 1 Height | 6,5 cm |
|------------------|--------|

| | |
|-----------------|--------|
| Package 1 Width | 9,5 cm |
|-----------------|--------|

| | |
|------------------|---------|
| Package 1 Length | 15,0 cm |
|------------------|---------|

| | |
|------------------|---------|
| Package 1 Weight | 547,0 g |
|------------------|---------|

| | |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 2 | S03 |
|------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|----|
| Number of Units in Package 2 | 23 |
|------------------------------|----|

| | |
|------------------|---------|
| Package 2 Height | 30,0 cm |
|------------------|---------|

| | |
|-----------------|---------|
| Package 2 Width | 30,0 cm |
|-----------------|---------|

| | |
|------------------|---------|
| Package 2 Length | 40,0 cm |
|------------------|---------|

| | |
|------------------|-----------|
| Package 2 Weight | 12,996 kg |
|------------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 164

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeen boven drempelwaarden

PVC-vrij Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.