

dubbele membraaninvoeringen

DMS M32/4

DMS M32/4

dubbele membraaninvoeringen

Artikelnummer: 26043301

Afmetingen: 36,7 x 12,9 x 36,7 mm

Dubbele membraaninvoering, IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, max. vier kabelinvoeringen voor stuurkabels, thermoplastisch elastomeer (TPE), voor wanddiktes van 1,5 - 4,5 mm, grijs

Afdichtbereik 3,5 - 6 mm per invoer



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP66
--------------------	------

Kleuren

Kleur toebehoren:	lichtgrijs
-------------------	------------

Afmetingen

Breedte:	36.7 mm
----------	---------

Lengte:	12.9 mm
---------	---------

Hoogte:	36.7 mm
---------	---------

Gewicht:	0.0069 kg
----------	-----------

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
---------------	----

halogeenvrij:	ja
---------------	----

Mechanische eigenschappen

Voor wanddiktes max.:	4.5 mm
-----------------------	--------

Voor wanddiktes min.:	1.5 mm
-----------------------	--------

Voor afdichtbereik min.:	3.5 mm
--------------------------	--------

Voor afdichtbereik max.:	6 mm
--------------------------	------

Omgevingscondities

plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving
------------------------	---------------------------

Sales Information

EAN:	4013902988556
------	---------------

ETIM-klasse:	EC000451
--------------	----------

Douanetariefnummer:	39269097
---------------------	----------

Minimum bestelwaarde:	25
-----------------------	----