

Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT XS, Modulaire verdeler,
Inbouw, 3x18 modules, Aarde +
Fase + Nul klemmenblok,
Transparante deur, Smoked, 850°C

LVSXH318

EAN Code: 3606481099815

Prijs: 285,95 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
productnaam	XS
product of component type	Behuizing
enclosure type	Distributiebehuizing
montage behuizing	Verzonken

Complementair

breedte	Totaal: 486 mm Ingebed: 456 mm
hoogte	Totaal: 660 mm Ingebed: 630 mm
diepte	Totaal : 137,5 mm Ingebed : 86,5 mm
inwendige diepte	80 mm
aantal modules (18 mm) per rij	18
aantal horizontale rijen	3
totaal aantal modules (18 mm)	54
aantal modules van 9 mm	108
elektrische isolatieklasse	Klasse II
meegeleverde apparatuur	3 identificatieplaatje 3 labelbescherming 1 klemmenblok 1 strip voor blindplaat 1 deur 3 DIN-rail 1 achterplaat
type frontplaat	Modulair
deurtype	Transparant
railtype	Symmetrisch DIN
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
vermogensdissipatie in W	68 W
[In] rated current	125 A
Ui toegekende isolatiespanning	400 V

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

kalbelinvoer	Kabel of buis Uitgesneden platen Verwijderbare platen
aantal klemmenblokken	1 aarding met 28,0 uitgangen
vertrekken verdeelklem	6 x 25 mm² + 22 x 4 mm² voor aarding
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefverbinding (aarding) , 6,0 x 6...25 mm² Insteeek (aarding) , 22,0 x 1,5...4 mm² (flexibel) Insteeek (aarding) , 22,0 x 6 mm² (stijf of bedraad)
locking options description	Optie slot met sleutel
materiaal kast	Achterdeel: technoplastic Behuizing: technoplastic Frontpaneel: technoplastic Deur: technoplastic
gewicht product	5,680 kg
kleur	Behuizing: wit (RAL 9003) Frontpaneel: wit (RAL 9003) Deur: gerookt
market segment	Residentieel Kleine gebouwen
targeted country	België

Omgeving

vuurbestendigheid	Achterplaat: 850 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11 Behuizing: 650 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11 Frontpaneel: 650 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11 Deur: 650 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11
IP beschermingsgraad	IP40 met gesloten deur
IK beschermingsgraad	IK09 met gesloten deur
overvoltage category	II
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C
standards	IEC 60670-1 IEC 60670-24
quality labels	IMQ

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	14,000 cm
verpakking 1 breedte	50,000 cm
verpakking 1 lengte	67,000 cm
verpakking_1_gewicht	6,023 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	97,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	81,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	41 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	29 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	10 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	63 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	936edc52-983d-4511-8b20-81a50dd39ad0
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	59
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative

