




## Productinformatie 2518321003 Rivo



### Specificaties

Product groep	Armatuur	IP-classificatie	IP54
Lamp voet	Geïntegreerd	Beschermingsklasse	I
Kleurtemperatuur	3000 K	IK-classificatie	Overige
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B50	30000 u
Spanning info	AC/DC	Lengte	100 mm
Lumen/watt	30 lm/Watt	Hoogte	100 mm
Lichtstroom	240 lm	Breedte	100 mm
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden	Powerfactor	0.7 >
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Type dimming	Niet dimbaar

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

**Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.**

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

### Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



## Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lamp voet	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Geschikt voor aantal lampen	1	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampen inbegrepen	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Excl. lampen	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	IP-classificatie	IP54
Lampsoort (Lampaanduiding)	Armatuur In/opbouw	IP-classificatie (achterzijde)	Overig
Behuizing armatuur	Aluminium	IP-classificatie (voorzijde)	IP54
Uitvoering oppervlakte	Mat	Beschermingsklasse	I
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof opaal	IK-classificatie	Overige
Kleur behuizing	Zwart	Brandwerendheid "D"	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Uitvoering van raster	Geen	Voor schakelapparaat inbegrepen	Nee
Met luchtsleuven	Nee	RAL-nummer behuizing	9005
Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetrisch		

## Overige eigenschappen

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 / 2.5 mm <sup>2</sup>	Bediening via Bluetooth	Nee
Aansluitwijze	Steekklem	Compatible met Casambi	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading	Met schakelaar	Nee
Aantal polen	3	Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Nee	Met bevestigingsmateriaal	Ja
Lichtsensoren	Nee		



## Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lichtstroom	240 lm
Kleurtemperatuur	3000 K	Lumen regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Constante lichtstroom regeling	Nee
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek regelbaar	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Lichtuittrede	Direct/indirect
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Flikkerende waarde Pst LM	1
"Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	240 lm	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lumen/watt	30 lm/Watt		

## Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie ingangsspanning	50-60 Hz
Spanning info	AC/DC		

## Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	30000 u	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	40 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	100 %	Energie-efficiëntieklasse	F

## Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Plafondmontage	Nee	Geschikt voor noodverlichting	Nee
Inbouw	Nee	Geschikt voor klemmontage	Nee



## Afmetingen &amp; gewicht

Lengte	100 mm	Verpak.breedte	110 mm
Hoogte	100 mm	Verpak.hoogte	110 mm
Breedte	100 mm	Gewicht (netto).	650 gr
Verpak.lengte	105 mm		

## Vermogenseigenschappen

Max. systeemvermogen	8 W	Powerfactor	0.7 >
----------------------	-----	-------------	-------

## Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Dimbaar DALI-2	Nee
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee	Type dimming	Niet dimbaar