



## PrismaSeT S, Modulaire verdeler, Opbouw, Metaal, 7x24 modules, 1 aardingsblok, Zonder deur

LVSST724

EAN Code: 3606481077004

Prijs: 786,30 EUR

### Hoofd

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| range                     | PrismaSeT                    |
| productnaam               | S                            |
| product of component type | Behuizing                    |
| enclosure type            | Distributiebehuizing         |
| beschrijving kast/cel     | Aan de wand gemonteerde kast |
| montage behuizing         | Oppervlak                    |

### Complementair

|                                |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| breedte                        | Totaal: 570 mm                                                                                      |
| hoogte                         | Totaal: 1256 mm                                                                                     |
| diepte                         | Totaal : 191 mm                                                                                     |
| aantal modules (18 mm) per rij | 24                                                                                                  |
| aantal horizontale rijen       | 7                                                                                                   |
| totaal aantal modules (18 mm)  | 168                                                                                                 |
| aantal modules van 9 mm        | 336                                                                                                 |
| elektrische isolatieklasse     | Klasse II                                                                                           |
| meegeleverde apparatuur        | 7 labelbescherming<br>2 strip voor blindplaat<br>1 klemmenblok<br>5 kabelclips<br>7 modulaire plaat |
| type frontplaat                | Modulair                                                                                            |
| railtype                       | Symmetrisch DIN                                                                                     |
| beschrijving montageplaat      | Zonder montageplaat                                                                                 |
| verwijderbare delen            | DIN rail                                                                                            |
| vermogensdissipatie in W       | 187 W                                                                                               |
| [In] rated current             | 160 A                                                                                               |
| Ui toegekende isolatiespanning | 400 V                                                                                               |
| kalbelinvoer                   | Kabel of buis<br>Uitgesneden platen<br>Geleiding<br>Verwijderbare platen                            |
| aantal klemmenblokken          | 1 aarding met 96 uitgangen                                                                          |
| vertrekken verdeelklem         | 12 x 25 mm <sup>2</sup> + 84 x 4 mm <sup>2</sup> voor aarding                                       |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aansluitingen - aansluitklemmen | Schroefverbinding (aarding) , 12 x 6...25 mm²<br>Insteek (aarding) , 84 x 1,5...4 mm² (flexibel)<br>Insteek (aarding) , 84 x 6 mm² (stijf of bedraad) |
| locking options description     | Optie slot met sleutel                                                                                                                                |
| materiaal kast                  | Behuizing: metaal<br>Frontpaneel: technoplastic                                                                                                       |
| gewicht product                 | 23,230 kg                                                                                                                                             |
| kleur                           | Behuizing: wit (RAL 9003)<br>Frontpaneel: wit (RAL 9003)                                                                                              |
| market segment                  | Residentieel<br>Kleine gebouwen                                                                                                                       |

## Omgeving

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| vuurbestendigheid                 | Frontpaneel: 750 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11 |
| IP beschermingsgraad              | IP30 zonder deur<br>IP41 met deur                         |
| IK beschermingsgraad              | IK08 zonder deur<br>IK09 met deur                         |
| overvoltage category              | II                                                        |
| omgevingstemperatuur voor werking | -25...60 °C                                               |
| standards                         | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24                               |

## Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 21 cm    |
| verpakking 1 breedte            | 61,5 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 130,5 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 26,5 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | P2M      |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 4        |
| verpakking 2 hoogte             | 100 cm   |
| verpakking 2 breedte            | 120 cm   |
| verpakking 2 lengte             | 200 cm   |
| verpakking 2 gewicht            | 126 kg   |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 110 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 103 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 4 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0.2 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 3 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof | 30 %                                                                             |
| Pakket met gerecycleerd karton               | Nee                                                                              |
| Verpakkingen zonder kunststof                | Nee                                                                              |
| SCIP-nummer                                  | 48297b18-c974-469d-bbf1-34ecd96fd8a8                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU                     | <a href="#">Conform</a>                                                          |
| REACH-verordening                            | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |
| Halogeenvrije status                         | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen                                   |
| PVC-vrij                                     | Ja                                                                               |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 69                                |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | Ja                                |

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

---

