Datenblatt Art. BM0030852

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică | Ficha técnica

DESK STYLE Steckdosenleiste / DESK STYLE power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16 A / 250 V~	**Rated current / rated voltage**	16 A / 250 V~
Frequenz	50 / 60 Hz	**Frequency**	50 / 60 Hz

Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	**1,0 m | H05VV-F 3G1,5mm²**	**Supply cable**	**1,0 m | H05VV-F 3G1,5mm²**
Farbe Zuleitung	schwarz	Colour supply cable	black
Stecker	**Installationsstecker schwarz**	**Plug**	**building installation plug black**

Stromausgang / Power output

Steckdosen

2x CEE 7/3 (Type F)
2-polig mit Schutzkontakt
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°
16 A / 250 V~, IP20

Socket outlets

2x CEE 7/3 (Type F)
2-pole with earthing contact
With shutter
Black, similar to RAL 9005, 35°
16 A / 250 V~, IP20

Funktionsmodule / Function modules

USB A&C Charger 22 W (42,5 mm)		**USB A&C Charger 22 W (42,5 mm)**	
Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C-port	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W DC 15.0 V 1.4 A 21 W DC 20.0 V 1.1 A 22 W	Output voltage / Output current / Output power C-port	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W DC 15.0 V 1.4 A 21 W DC 20.0 V 1.1 A 22 W
Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung Q-port	DC 5.0 V 3.0 A 15 W DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	Output voltage / Output current / Output power Q-port	DC 5.0 V 3.0 A 15 W DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W
Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C port + Q port (beide Ausgänge)	DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	Output voltage / Output current / Output power C port + Q port (both output)	DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W
Durchschnittseffizienz		Average active efficiency	
C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	83,00%	C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	83,00%
C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	86,40%	C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	86,40%
C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W	86,90%	C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W	86,90%
C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W	86,50%	C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W	86,50%
Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	83,10%	Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	83,10%
Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	85,40%	Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	85,40%
Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	86,00%	Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	86,00%
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	83,90%	C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	83,90%
Effizienz bei niedriger Last (10 %)		Efficiency at low load (10 %)	
C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80,70%	C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80,70%

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.

C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	80,30%
C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W	77,00%
C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W	73,50%
Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80,80%
Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	83,60%
Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	82,80%
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	82,80%

Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.09 W

Ladestandard	
Power Delivery	USB 3.1 PD

C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	80,30%
C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W	77,00%
C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W	73,50%
Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80,80%
Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	83,60%
Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	82,80%
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	82,80%

No-load power consumption	0.09 W

Charging standards	
Power Delivery	USB 3.1 PD

Weitere Produkteigenschaften

Abmessungen
Material
Gehäuse:
Aluminium

Abdeckung:
PA6 GF30
schwarz, ähnlich RAL 9005

Bedruckung
mit BACHMANN Logo

Lieferumfang
1x DESK STYLE Steckdosenleiste

inkl. Haltewinkel

verpackt im Karton

Further product attributes

Dimensions
Material
Housing:
Aluminium

Cover:
PA6 GF30
black, similar to RAL 9005

Printing
with BACHMANN logo

Scope of delivery
1x DESK STYLE power strip

incl. mounting brackets

packed in carton

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe	2000 m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5 °C – 35 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 % - 90 %
Luftdruck	80-108 kPa
Schutzart	IP20

Environmental conditions

Maximum height	2000 m
Ambient temperature during mounting and use	5 °C – 35 °C
Protect from direct sunlight.	
Ambient temperature during transport and storage	-20 °C - 60 °C
Relative humidity (non-condensing)	10 % - 90 %
Air pressure	80-108 kPa
Protection type	IP20

Konformität

Angewandte Normen	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)

Conformity

Applied standards	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.