
Productinformatieblad

Specificaties



Canalis - ZED - Omhoog of omlaag - A,B,C - M to M - 630A

KSA630DZE43A

EAN Code: 3606489511418

Prijs: 2.604,00 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
productnaam	KS
device short name	KSA
type aanbod	Geavanceerd
product of component type	Zed elbow
beschrijving rail	Norm aan op maat gemaakt (per kant)
compatibiliteit product	Canalis KSA railkokersysteem 500…1000 A
device applicatie	Richting veranderen
Geleidermateriaal	Aluminium
polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
le toegekende bedrijfstroom	630 A om 35 °C
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
nominale voedingsspanning	230...690 V
netwerk frequentie	50/60 Hz
werkingshoek	90 °
type richtingsverandering	richting te leiden 1: smalkantig tot naar boven - neutraal voor links richting te leiden 1: smalkantig tot naar beneden - neutraal voor UP richting te leiden 2: smalkantig tot recht -
kleur	Wit (RAL 9001)
type schaalaanduiding	Op maat gemaakt
lengte	290…800 mm voor zijkant A 200…800 mm voor zijkant B 290…800 mm voor zijkant C

Complementair

breedte	113 mm
diepte	146 mm
montagezone	Op kokersysteem
elektrische aansluiting	Gesmeerd schuifcontact
mounting mode	Met schroeven
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	14,000 cm
verpakking 1 breedte	36,000 cm
verpakking 1 lengte	143,000 cm
verpakking_1_gewicht	18,619 kg
Eenheidstype van verpakking 2	B2M
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	90,000 cm
verpakking 2 breedte	60,000 cm
verpakking 2 lengte	200,000 cm
verpakking 2 gewicht	114,695 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Ja**
EU-richtlijn RoHS	**Voldoet**
REACh-regelgeving	REACh-verklaring
Halogeenvrije status	**Halogeenvrij product**
PVC-vrij	**Ja**
Siliconenvrij	**Ja**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	**Geen specifieke recycling vereist**
Terugname	**No**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**