

dubbele membraaninvoeringen

DMS M20



DMS M20

dubbele membraaninvoeringen

Artikelnummer: 26042001

Afmetingen: 25,2 x 25,2 x 13,4 mm

Dubbele membraaninvoering IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, thermoplastisch elastomeer (TPE), voor wanddiktes van 1,5 - 4,5 mm, grijs

Afdichtingsbereik 7 - 13 mm



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad: IP66

Kleuren

Kleur toebehoren: lichtgrijs

Afmetingen

Breedte: 25.2 mm

Lengte: 25.2 mm

Hoogte: 13.4 mm

Nominale grootte: M20

Gewicht: 0.0034 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig: ja

halogeenvrij: ja

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Voor wanddiktes max.: 4.5 mm

Voor wanddiktes min.: 1.5 mm

Voor afdichtbereik min.: 7 mm

Voor afdichtbereik max.: 13 mm

Type toebehoren: andere

Omgevingscondities

plaats van de montage: beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN: 4013902013951

ETIM-klasse: EC000451

Sales Information

Douanetariefnummer: 39269097

Minimum bestelwaarde: 50

Materiaal

Materiaal toebehoren: TPE