




Productinformatie 2418351003 Milda half round



Specificaties

Product groep	Armatuur	Beschermingsklasse	II
Lamp voet	Geïntegreerd	IK-classificatie	Overige
Kleurtemperatuur	3000 K	Levensduur L70/B50	25000 u
Spanning	220-240 V	Lengte	118 mm
Lumen/watt	61 lm/Watt	Hoogte	100 mm
Lichtstroom	300 lm	Breedte	135 mm
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden	Max. systeemvermogen	4.9 W
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Powerfactor	0.7 >
IP-classificatie	IP54	Type dimming	Niet dimbaar

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeler	Geen
Lamp voet	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Geschikt voor aantal lampen	1	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampen inbegrepen	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Excl. lampen	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	IP-classificatie	IP54
Lampsoort (Lampaanduiding)	Armatuur In/opbouw	IP-classificatie (achterzijde)	Overig
Behuizing armatuur	Aluminium	IP-classificatie (voorzijde)	IP44
Uitvoering oppervlakte	Mat	Beschermingsklasse	II
Materiaal afdekking armatuur	Glas transparant	IK-classificatie	Overige
Kleur behuizing	Zwart	Brandwerendheid "D"	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal	Nee
Uitvoering van raster	Geen	Voor schakelapparaat inbegrepen mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee	RAL-nummer behuizing	9017
Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetrisch		

Overige eigenschappen

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 / 2.5 mm ²	Bediening via Bluetooth	Nee
Aansluitwijze	Steekklem	Compatible met Casambi	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Aantal polen	2	Met schakelaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee	Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Lichtsensoren	Nee	Met bevestigingsmateriaal	Ja



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lichtstroom	300 lm
Kleurtemperatuur	3000 K	Lumen regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Constante lichtstroom regeling	Nee
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek regelbaar	Traploos
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Lichtuittrede	Direct/indirect
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Flikkerende waarde Pst LM	1
"Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	300 lm	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lumen/watt	61 lm/Watt		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie ingangsspanning	50-60 Hz
----------	-----------	----------------------------	----------

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	25000 u	Energie-efficiëntieklasse	F
--------------------	---------	---------------------------	---

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Plafondmontage	Nee	Geschikt voor noodverlichting	Nee
Inbouw	Nee	Geschikt voor klemmontage	Nee



Afmetingen & gewicht

Lengte	118 mm	Verpak.breedte	145 mm
Hoogte	100 mm	Verpak.hoogte	110 mm
Breedte	135 mm	Gewicht (netto).	340 gr
Verpak.lengte	125 mm		

Vermogenseigenschappen

Max. systeemvermogen	4.9 W	Powerfactor	0.7 >
----------------------	-------	-------------	-------

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Dimbaar DALI-2	Nee
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee	Type dimming	Niet dimbaar