Datenblatt Art. BM0030854

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică | Ficha técnica

DESK STYLE Steckdosenleiste / DESK STYLE power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16 A / 250 V~	**Rated current / rated voltage**	16 A / 250 V~
Frequenz	50 / 60 Hz	**Frequency**	50 / 60 Hz
Netzanschluss		**Power supply**	
Zuleitung	**1,0 m | H05VV-F 3G1,5mm²**	**Supply cable**	**1,0 m | H05VV-F 3G1,5mm²**
Farbe Zuleitung	schwarz	Colour supply cable	black
Stecker	**Installationsstecker schwarz**	**Plug**	**building installation plug black**
Stromausgang		**Power output**	
Steckdosen		**Socket outlets**	
2x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16 A / 250 V~, IP20		**2x CEE 7/3 (Type F)** 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16 A / 250 V~, IP20	
Funktionsmodule		**Function modules**	
USB C Charger 45 W (42,5 mm)		**USB C Charger 45 W (42,5 mm)**	
Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1 oder C2 (Single Mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20.0 V 2.25 A 45.0 W DC PPS: 3.3 V - 21.0 V 2.25 A (max. 45.0 W)	Output voltage / Output current / Output power C-port C1 or C2 (single mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20.0 V 2.25 A 45.0 W DC PPS: 3.3 V - 21.0 V 2.25 A (max. 45.0 W)
Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1-Port (Beide Ausgänge/Dual Mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.7 A 24.3 W DC 15.0 V 1.67 A 25.0 W DC 20.0 V 1.25 A 25.0 W DC PPS: 3.3 V - 6.0 V 3.0 A (max. 18.0 W)	Output voltage / Output current / Output power C1-port (both outputs/dual mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.7 A 24.3 W DC 15.0 V 1.67 A 25.0 W DC 20.0 V 1.25 A 25.0 W DC PPS: 3.3 V - 6.0 V 3.0 A (max. 18.0 W)
Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C2-Port (Beide Ausgänge/Dual Mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.2 A 20.0 W DC 15.0 V 1.3 A 19.5 W DC 20.0 V 1.0 A 20.0 W DC PPS: 3.3 V - 6.0 V 3.0 A (max. 18.0 W)	Output voltage / Output current / Output power C2-port (both outputs/dual mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.2 A 20.0 W DC 15.0 V 1.3 A 19.5 W DC 20.0 V 1.0 A 20.0 W DC PPS: 3.3 V - 6.0 V 3.0 A (max. 18.0 W)
Durchschnittseffizienz DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	82,00%	Average active efficiency DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	82,00%

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.

DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W	86,00%	DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W	86,00%
DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W	88,00%	DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W	88,00%
DC 20.0 V 2.25 A 45.0 W	88,00%	DC 20.0 V 2.25 A 45.0 W	88,00%
Effizienz bei niedriger Last (10 %)		Efficiency at low load (10 %)	
DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	65,00%	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	65,00%
DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W	70,00%	DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W	70,00%
DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W	76,00%	DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W	76,00%
DC 20.0 V 2.25 A 45.0 W	74,00%	DC 20.0 V 2.25 A 45.0 W	74,00%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.08 W	No-load power consumption	0.08 W
Ladestandard		Charging standards	
Power Delivery	USB 3.0 PD	Power Delivery	USB 3.0 PD

Weitere Produkteigenschaften

Abmessungen
Material
Gehäuse:
Aluminium

Abdeckung:
PA6 GF30
schwarz, ähnlich RAL 9005

Bedruckung
mit BACHMANN Logo

Lieferumfang
1x DESK STYLE Steckdosenleiste

inkl. Haltewinkel

verpackt im Karton

Further product attributes

Dimensions
Material
Housing:
Aluminium

Cover:
PA6 GF30
black, similar to RAL 9005

Printing
with BACHMANN logo

Scope of delivery
1x DESK STYLE power strip

incl. mounting brackets

packed in carton

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe	2000 m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5 °C – 35 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 % - 90 %
Luftdruck	80-108 kPa
Schutzart	IP20

Environmental conditions

Maximum height	2000 m
Ambient temperature during mounting and use	5 °C – 35 °C
Protect from direct sunlight.	
Ambient temperature during transport and storage	-20 °C - 60 °C
Relative humidity (non-condensing)	10 % - 90 %
Air pressure	80-108 kPa
Protection type	IP20

Konformität

Angewandte Normen	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)

Conformity

Applied standards	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.