



PrismaSeT S, Modulaire verdeler, Opbouw, Metaal, 8x24 modules plus duct, 1 klemmenblok, Zonder deur

LVSSD824

EAN Code: 3606481077042

Prijs: 1.749,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
productnaam	S
product of component type	Behuizing
enclosure type	Distributiebehuizing
beschrijving kast/cel	Kast voor wandmontage + goot
montage behuizing	Oppervlak

Complementair

breedte	Totaal: 820 mm
hoogte	Totaal: 1406 mm
diepte	Totaal : 191 mm
aantal modules (18 mm) per rij	24
aantal horizontale rijen	8
totaal aantal modules (18 mm)	192
aantal modules van 9 mm	384
elektrische isolatieklasse	Klasse II
meegeleverde apparatuur	8 labelbescherming 2 strip voor blindplaat 1 klemmenblok 8 modulaire plaat hardware kabelbevestiging 7 voorplaat
type frontplaat	Modulair
railtype	Symmetrisch DIN
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
verwijderbare delen	DIN rail
vermogensdissipatie in W	257 W
[In] rated current	160 A
Ui toegekende isolatiespanning	400 V
kalbelinvoer	Kabel of buis Uitgesneden platen Geleiding Verwijderbare platen
aantal klemmenblokken	1 aarding met 96 uitgangen
vertrekken verdeelklem	12 x 25 mm² + 84 x 4 mm² voor aarding

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefverbinding (aarding) , 12 x 6...25 mm² Insteek (aarding) , 84 x 1,5...4 mm² (flexibel) Insteek (aarding) , 84 x 6 mm² (stijf of bedraad)
locking options description	Optie slot met sleutel
materiaal kast	Behuizing: metaal Frontpaneel: technoplastic
gewicht product	34,640 kg
kleur	Behuizing: wit (RAL 9003) Frontpaneel: wit (RAL 9003)
market segment	Residentieel Kleine gebouwen

Omgeving

vuurbestendigheid	Frontpaneel: 750 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11
IP beschermingsgraad	IP30 zonder deur IP41 met deur
IK beschermingsgraad	IK08 zonder deur IK09 met deur
overvoltage category	II
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C
standards	IEC 60670-1 IEC 60670-24

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	21 cm
verpakking 1 breedte	86 cm
verpakking 1 lengte	145 cm
verpakking_1_gewicht	37,25 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P2M
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	98 cm
verpakking 2 breedte	120 cm
verpakking 2 lengte	200 cm
verpakking 2 gewicht	169 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	155 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	145 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	30 %
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	48297b18-c974-469d-bbf1-34ecd96fd8a8
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	69
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative

