

Productinformatieblad

Specificaties



Hulpcontactblok, Tesys deca, 2NO+2NC, schroefklemmen

LADN22R

EAN Code: 3606486040478

Prijs: 23,75 EUR

Hoofd

range	TeSys Tesys deca
productnaam	Tesys deca
product of component type	Hulpcontactblok
device short name	LADN_R
bereik compatibiliteit	TESYS D CAD TESYS D LC1D Tesys deca CAD Tesys deca LC1D TESYS F LC1F TESYS F CR1F
montagezone	Voorkant
samenstelling poolcontact	2 normaal open + 2 normaal gesloten
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 25...400 Hz
Ie toegekende bedrijfstrom	6 A om 120 V AC-15 1,04 A om 690 V AC-15 0,55 A om 125 V DC-13 0,1 A om 600 V DC-13
Ui toegekende isolatiespanning	690 V In overeenstemming met IEC 60947-5-1 600 V In overeenstemming met UL 600 V In overeenstemming met CSA
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (op 60 °C)
normen	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048,5 EN 50012 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 IEC 60335-1:Punt 30.2 IEC 60335-2-40:Bijlage JJ UL 60335-2-40:Bijlage JJ
product certifications	CB UL CSA CCC UKCA

Complementair

Irms nominale maakcapaciteit	140 A AC In overeenstemming met IEC 60947-5-1 250 A DC In overeenstemming met IEC 60947-5-1
toelaatbaar kortstondig vermogen	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
type bescherming	GG-zekering 10 A
mechanical durability	30 Mcycles

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

elektrische betrouwbaarheid	0,00000001 om 17 V en 1 mA
minimale schakelstroom	1 mA
minimale schakelspanning	17 V
niet-overlappendstijd	1,5 ms op de desactivering tussen normaal gesloten en normaal open contacten 1,5 ms op de activering tussen normaal gesloten en normaal open contacten
isolatieweerstand	> 10 MOhm
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitklemmen 2 kabel(s) 1...2,5 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitklemmen 2 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm ² stijf zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitklemmen 2 kabel(s) 1...4 mm ² stijf zonder kabeluiteinde
aanspanmoment	1,7 N.m - met schroevendraaier plat Ø 6 mm 1,7 N.m - met schroevendraaier Philips No 2 1,7 N.m - met schroevendraaier pozidriv No 2
hoogte	48 mm
breedte	44 mm
diepte	42 mm
gewicht product	0,06 kg
kleur	Donkergrijs

Omgeving

milieu-eigenschappen	Normale omgeving Zware omgeving 3S4
IP beschermingsgraad	IP2x In overeenstemming met IEC 60529
beschermende behandeling	TH In overeenstemming met IEC 60068
ambient air temperature for storage	-60...80 °C
ambient air temperature for operation	-25...60 °C -40...-25 °C met onderbelasting 60...70 °C met onderbelasting
bedrijfshoogte	3000 m

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,300 cm
verpakking 1 breedte	5,200 cm
verpakking 1 lengte	5,200 cm
verpakking_1_gewicht	65,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	105
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	7,186 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	39
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.