

Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT XS, Transparante deur, Smoked, Voor verdeler 1x13 modules

LVSXDS113

EAN Code: 3606482041493

Prijs: 37,60 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
product of component type	Deur
categorie toebehoren	Kasttoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT XS

Complementair

montage behuizing	Verzonken Oppervlak
sleutelnummer	Cijfer dat moet worden vermeld
deurtype	Transparant
openingszijde deur	Rechts of links
aantal horizontale rijen	1
aantal modules van 9 mm	26,0
aantal modules (18 mm) per rij	13
totaal aantal modules (18 mm)	13,0
gewicht product	450 g
materiaal kast	Technoplastic
breedte	302 mm
hoogte	300 mm
diepte	20 mm
kleur	Gerookt
market segment	Residentieel Kleine gebouwen

Omgeving

vuurbestendigheid	650 °C
IP beschermingsgraad	IP40
IK-beschermingsgraad	IK09
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,500 cm
verpakking 1 breedte	36,000 cm
verpakking 1 lengte	31,000 cm
verpakking_1_gewicht	620,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	135
verpakking 2 hoogte	118,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	98,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	936edc52-983d-4511-8b20-81a50dd39ad0
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden
PVC-vrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	59
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product in real life situation

