



Wandcontactdoos Ocean tekstwcd kd Nema 20A/125V opb IP44 ocean

3016 EWN-53

2CKA002124A0024

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA002124A0024
Oude artikelnummer	2124-0-0024
ETIM Productklasse	EC000125 - Wandcontactdoos
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Ocean
Type	3016 EWN-53
Omschrijving	tekstwcd kd Nema 20A/125V opb IP44 ocean Opbouw Busch-Nema- wandcontactdoos, met gele klapdeksel, met 57,8 x 9,8 mm tekstveld, 20 A/125 V, IP44, ocean.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395028674
Netto gewicht	120 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 83,40 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	120 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	55 x 74 x 83 Millimeter
CBS nummer	85366990

Specificaties

Uitvoering:	US/CA (NEMA 5-15) (type B)
Aantal fasen:	1
Aantal eenheden:	1
Aantal modules (bij modulair systeem):	1
Montagewijze:	Opbouw
Aantal contactdozen schakelbaar:	0
Opdruk/indicatie:	Geen
Aansluitwijze:	Steekklem
Met klapdeksel:	Ja
Met verhoogde aanraakbeveiliging:	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Ja
Kleur:	Blauw
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	1018
Transparant:	Nee
Uitwerpmechanisme:	Nee
Geïsoleerde montage:	Ja
Met functieverlichting:	Nee
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Foutstroombeveiliging:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Speciale voeding:	Geen speciale voeding
Afsluitbaar:	Nee
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja

Specificaties

Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Met aan/uitschakelaar:	Nee
Met doorlusvoorziening:	Nee
Stekkerstand gedraaid:	Nee
Nom. stroom (ampère):	20
Nom. spanning (volt):	125
Frequentie (hertz):	60 - 60
Nom. foutstroom (milliampère):	0
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK06
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	74
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	83
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	55
Triton:	Nee
Aantal actieve contacten (rond):	0
Aantal actieve contacten (vlak):	2
Met signaallamp:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	0
Metallic:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>