


Inbouwdozen Hollewand

**UHW50-BW / RD rookdicht Hollewand inbouwdoos snoer invoer Ø 6 - 10 mm**

- Halogeenvrij.
- Plaat 1 - 35 mm.
- Gipskarton 9,5 - 27,5 mm.
- Voorzien van 2x kabel/snoer invoer Ø 6 - 10 mm.
- Stevige montage van de doos in de wand, dankzij de metalen schroefplaatjes met drievoudige spoed.

Artikelnr.:	AT1122
EAN:	8712259355641
Verpakkingshoeveelheid	25 st.
Ø Gatzaag	76 mm
Hart-op-hart-maat	71 mm
Binnenmaat	50 mm
Montagewijze	Holle wand
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	
Lengte	
Diameter	76 mm
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Rood
Uitvoering	Enkel
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Functiebehoud	E60
Uitvoering deksel	Geen
Inwendige diepte	44 mm
Uitgerust met	Geen
Vorm	Rond
Geschikt voor kabeldiameter	6 - 10 mm
Buisvergrendeling	Nee
Bouwvorm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Aantal invoeren	-1
Winddicht	Ja
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Ja
Voor aantal inbouwsokkels	1
Geschikt voor wand-/plaatdikte	1 - 35 mm
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee

Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde tuiten	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Geen
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	Brandbeveiliging
Verzending	25

Attema heeft een compleet assortiment inbouwdozen voor holle wanden. Zoals brand- en rookwerende dozen, stralingswerende dozen en diverse inzetstukken waardoor de dozen ook geschikt zijn voor toepassingen waar hoge(re) eisen gesteld worden aan de lucht- en geluidsdichtheid van de wanden. Ook zijn er hollewanddozen die geschikt zijn voor een montage met kabels of snoeren, waardoor deze toegepast kunnen worden in stekerbare installaties in de utiliteit en woningbouw. Een goed voorbeeld hiervan is het Installeren 2.0 concept, waarbij de installatietijd sterk wordt verkort, en de kans op fouten tot een minimum wordt beperkt.