



## PratiKa - Industriële inbouwcontactdoos - 3P - 32A - 40-50 AC - 12h - IP67

82968

EAN Code: 3303430829683

Prijs: 96,90 EUR

### Hoofd

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| range                      | PratiKa             |
| product or component type  | Contactdoos         |
| device short name          | PratiKa stopcontact |
| plug, categorie stekkerbus | ELV                 |
| poles description          | 3P                  |
| network type               | AC                  |
| standaard stopcontact      | Industrieel         |

### Complementair

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| mounting mode                       | Montage op paneel                                                               |
| plug, stekkerdoos, contr st vorm    | Recht                                                                           |
| [In] rated current                  | 32 A                                                                            |
| [Ue] rated operational voltage      | 40...50 V                                                                       |
| network frequency                   | 50/60 Hz                                                                        |
| wijzerszinpositie secundaire leipin | 12 u                                                                            |
| materiaal stopcontact               | Behuizing: zelfdovend technisch polymeer                                        |
| legering contacten                  | Pennen: roestvrij staal<br>Moffen: vernikkeld messing<br>Veren: roestvrij staal |
| connections - terminals             | Captieve schroeven, volledig los                                                |
| cable cross section                 | 2,5...6 mm²                                                                     |
| net weight                          | 0,16 kg                                                                         |
| afmeting basis                      | 65 x 65 mm                                                                      |
| height                              | 65 mm                                                                           |
| width                               | 65 mm                                                                           |
| depth                               | 66 mm                                                                           |
| colour                              | Grijs (RAL 7035)                                                                |
| spanningskleur                      | Wit                                                                             |

### Omgeving

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| standards | NL 60309-2<br>NL 60309-1 |
|-----------|--------------------------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| IP beschermingsgraad                   | IP67 conforming to IEC 60529                       |
| IK-beschermingsgraad                   | IK08 conforming to EN 62262                        |
| vuurbestendigheid                      | 850 °C conform aan IEC 60695-2-11                  |
| relative humidity                      | 50 % bij 40 °C<br>70 % bij 30 °C<br>90 % bij 20 °C |
| omgevingsluchttemperatuur voor werking | 35 °C ( 86400 s )                                  |

## Verpakkingseenheid

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1       | PCE    |
| Number of Units in Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 0,1 cm |
| Package 1 Width              | 0,1 cm |
| Package 1 Length             | 0,2 cm |
| Package 1 Weight             | 482 g  |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

Materialen en verpakking

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Ja                                   |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Nee                                  |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet aan vrijstellingen           |
| SCIP-nummer                       | 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>     |

### Use Again

Herverpakken en herfabriceren

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugname         | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label        |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |