


Afwerkingsset voor 4-voudige potentiaalvrije drukknop 24 V met leds, cream

100-40150



Afwerkingsset voor een drukknop met vier potentiaalvrije bedieningsknoppen van 24 V om verschillende lichtpunten te bedienen in één of meerdere ruimtes. Deze bedieningsknoppen zijn speciaal uitgevoerd met een ledlampje. Door middel van het ledlampje weet je snel of je de lichtbron geactiveerd hebt of niet. Afwerkingskleur: cream.



Technische kenmerken

Afwerkingsset voor 4-voudige potentiaalvrije drukknop 24 V met leds, cream.

- Functie: de twee toetsen (1 per 2 drukknoppen) worden boven- en onderaan op de viervoudige potentiaalvrije drukknop gedruwd en vastgegrepen door de snaphaken op de sokkel van de potentiaalvrije drukknop. Op de achterzijde van de twee toetsen zijn er ook twee beentjes aanwezig die bij een druk op de toets op de drukknoppen van de sokkel drukken
- Aantal knoppen: 4
- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Bedieningswijze: drukknop
- Afwerkingskleur: cream
- Kleur RAL (bij benadering): 1013
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 1005-Y10R
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Tekstveld: de centraalplaat wordt in het midden geplaatst en bestaat uit twee delen: een zichtbaar deel en een bevestigingsdeel. De centraalplaat heeft geen tekstveld
- Aantal lenzen: 4
- Demontage: trek de centraalplaat los van het mechanisme
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:
 - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij

- : 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Markering: CE