



CONTACTDOOS COMBINATIE

## STV 923-S



### STV 923-S

contactdoos combinatie

**CUSTOMIZABLE**

200 x 400 x 122 mm

Artikelnummer: 72932301

STV-contactdoos combinatie en STG contactdoos behuizingen. Hoge bestendigheid tegen mechanische belasting, temperatuuronafhankelijk, combinatiemogelijkheden. Verkrijgbaar in de lege variant, voorbedraad en afgemonteerd.

IP44

## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	200 mm
Lengte:	400 mm
Hoogte:	122 mm

### Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP44 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%



---

CONTACTDOOS COMBINATIE

## STV 923-S

---

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
{SCHUKO Steckdose 16 A}:	3 Aantal
{CEE Steckdose 16 A}:	1 Aantal
{CEE Steckdose 32 A}:	1 Aantal