




# Lastscheider SwitchLine Omkeerschakelaar, 315A 4P Motor bediend 110...125 V

OTM 315E4CM110V

1SCA022847R2790

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SCA022847R2790
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000216 - Lastscheider
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	SwitchLine
<b>Type</b>	OTM 315E4CM110V
<b>Omschrijving</b>	Omkeerschakelaar, 315A 4P Motor bediend 110...125 V
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	18 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	6417019297958
<b>Netto gewicht</b>	11,44 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	FI

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 2922,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	FS

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	11,94 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	367 x 185 x 235 Millimeter
CBS nummer	85365080

## Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Lange draaigreep
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	1000
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	1000 - 1000
Nom. continustroom Iu (ampère):	315
Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):	315
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	15
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	160
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	160
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	367
Motoraandrijving geïntegreerd:	Ja
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat insteektechniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart

## Specificaties

Vergrendelbaar:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Aantal schakelaars:	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	315
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Hoogte (millimeter):	185
Diepte (millimeter):	235

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

