# Productdatablad
75643065




75643065






**KNX-touch met therm. 3-v, berker R.1 glas, zwart**

## Technische eigenschappen

### Installatie, montage

| | |
|---|---|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |

### Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |

### Functies

| | |
|---|---|
| Met ruimtethermostaat | Ja |

### Vermogen

| | |
|---|---|
| Stroomverbruik | 23 mA |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte | 12,90 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 16 mm |
| Hoogte | 152 mm |
| Breedte | 81 mm |
| Diepte | 23 mm |

### Samenstelling

| | |
|---|---|
| Aantal bedieningspunten | 6 |

### Bediening en signalering

| | |
|---|---|
| Met led-indicatie | Ja |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| RAL-code | 9005 |
| Materiaal | Glas |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |

### Toebehoren

| | |
|---|---|
| Heeft tekstveld | Nee |

### Scherm

| | |
|---|---|
| Met display | Ja |

### Teksten

| | |
|---|---|
| Functie | Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties<br>Met ventielbeschermingsfunctie |
| Montagewijze | Voor verticale montage |
| Modus | Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus |
| Temperatuur | Extra aansluiting voor externe temperatuursensor<br>Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-object |
| Spanning | Gebruik aan de onbegrensde uitgang van de KNX voeding mogelijk (stroomopname in acht nemen)<br>Separate stroomvoorziening vereist |

### Leveringsomvang

| | |
|---|---|
| Inclusief busaankoppelaar | Ja |

### Duurzaamheid

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |