

# Productinformatieblad

Specificaties



Hulpcontact, Acti9 A9N, OF, 1 C/O,  
2mA tot 100mA, 24VAC tot  
250VAC, 24VDC tot 220VDC,  
aansluiting onder

A9N26914

EAN Code: 3606482129184

**Prijs: 59,50 EUR**

## Hoofd

productreeks	Acti 9
product of component type	OC contact
device short name	OF
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	2...100 mA om 24...240 V, AC 50/60 Hz 2...100 mA om 24 V, DC 2...100 mA om 48 V, DC 2...100 mA om 60 V, DC 2...100 mA om 130 V, DC 2...100 mA om 220 V, DC
aantal modules van 9 mm	1
standards	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048,5 GB/T 14048.17
product certifications	CE UKCA
quality labels	EAC CCC

## Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 C120 Acti9 C60H-DC Acti9 SW60-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 xC60
bedrijfsmodus	Ringnetwerk tot 100 apparaten
[Ui] rated insulation voltage	500 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
mounting mode	Clip-on
montagezone	Linkerzijde van stroomonderbreker
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
hoogte	85,3 mm
breedte	9 mm
diepte	68 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

gewicht product	30 g
kleur	Wit
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitklem (onderzijde): 1 cable(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - stijf Schroefklem aansluitklem (onderzijde): 2 cable(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Schroefklem aansluitklem (onderzijde): 2 cable(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopring
wire stripping length	9 mm
tightening torque	1 N.m onderzijde

## Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
pollution degree	3
tropicalisation	2
omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,000 cm
verpakking 1 breedte	7,700 cm
verpakking 1 lengte	9,500 cm
verpakking_1_gewicht	38,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	8,500 cm
verpakking 2 breedte	10,000 cm
verpakking 2 lengte	23,500 cm
verpakking 2 gewicht	514,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	120
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	5,779 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	29
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.