HENSEL



Mi EM 79

- Uitbreidingsmodule APZ
- geschikt voor Lege behuizing maat: 2, 3, 4, 6, 8

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale spanning:	U_n = 230 V

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal
geschikt voor kastgrootte:	2, 3, 4, 6, 8

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

AFMETINGEN

Hoogte:	284 mm
Breedte:	284 mm
Diepte:	73 mm
Nettogewicht:	0.577 kg
inbouwdiepte:	135 mm

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	20001500
EAN:	4012591134701
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC001893 - Distributor assembly for device surface mounting ETIM-9.0: EC001893 - Distributor assembly for device surface mounting ETIM-8.0: EC001893 - Distributor assembly for device surface mounting ETIM-7.0: EC001893 - Distributor assembly for device surface mounting ETIM-6.0: EC001893 - Distributor assembly for device surface mounting ETIM-5.0: EC001893 - Distributor assembly for device surface mounting ETIM-4.0: EC001893 - Distributor assembly for device surface mounting

OPMERKING

Opmerking voor product:

- voorbereid voor de integratie van een router volgens de voorschriften van de meetpuntbeheerder
- voor de inbouw van een router op montageplaat 259 x 259 mm, router niet inbegrepen
- 1 x DIN-rail-outlet RJ45/IDC gemonteerd op DIN-rail
- met 2 verzegelkapjes voor ombouw van de aanwezige dekselsluitingen
- Toepassing in overleg met de meetpuntbeheerder
- Plaatsreserve 4,5 TE (81 mm) op montagerail
- met stekker voor spanningsvoorziening gateway (L en N)
- met markering "APZ" om op te plakken

OFFERTEKSTEN

Isolatiestof-ingekapselde laagspanningsschakel- en verdeelinrichting in kastvorm volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; de klimatologische invloeden en effecten op de bedrijfsmiddelen moeten in acht worden genomen. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, deksel transparant met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag conform IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Maximale

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Uitbreidingsmodule afsluitpunt meterplaats APZ, voor inbouw in Mi-lege behuizingen maat 2 tot 8. Voorbereid voor de integratie van een router volgens de voorschriften van de meetpuntbeheerder, bestaande uit montageplaat en draagrail voor de inbouw van een router en draagrail-outlet RJ45/IDC.

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0