


50-COMBI16: Standard Combi Ø16x2 met mantel Grijs 2x50m



Commerciële informatie

De Henco Combi® bestaat uit twee Henco meerlagenbuizen, beiden voorzien van een mantelbuis. De twee mantelbuizen zijn plaatselijk aan elkaar verbonden. Zo is het mogelijk om twee buizen in één beweging af te rollen. De plaatselijk geperforeerde verbindingen zorgen ervoor dat de twee buizen gemakkelijk van elkaar los te maken zijn. Een rode markering op een van de mantelbuizen geeft aan wat de aanvoerbuis is.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	49 mm
Lengte	1.000 mm
Breedte	49 mm
Netto gewicht	0,349 kg

Certificaten

KOMO, ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, ÖVGW Wasser, SITAC, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, KIWA, SINTEF, WRAS, Bureau Veritas, RISE, AFNOR, PZH, STF, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Demi water, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Kwaliteitsklasse binnenlaag	PE-Xc	Aantal lagen	5
Materiaal tussenlaag	Aluminium	Uitwendige buisdiameter	16 Millimeter
Materiaal buitenlaag	Kunststof (vervallen)	Wanddikte	2 Millimeter
Kwaliteitsklasse buitenlaag	PE-Xc	Mediumtemperatuur (continu)	- Graden Celsius 10 7 0
Glasvezelversterkt	✘	Max. mediumtemperatuur (kortstondig)	95 Graden Celsius
Diffusiedicht	✓	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Nom. diameter	DN 12	Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur	16 bar
Systeemgebonden	✓	Wandruwheid	0,00 Millimeter 7
Flexibel	✘	Uitzettingscoëfficiënt	0,02 Millimeter per meter Kelvin 5
Geschikt voor opbouwmontage	✓	Min. buigradius	48 Millimeter
Kleur buis	Grijs	Min. buigradius zonder gereedschap	48 Millimeter
Met mantelbuis	✓	Uitwendige diameter mantelbuis	25,2 Millimeter
Met verwarmingskabel	✘	Dikte thermische isolatie	0 Millimeter
Mantelkleur	Grijs	Lambda waarde	0,43 Watt per meter Kelvin
Met thermische isolatie	✘	Buitendiameter isolatie	0 Millimeter
SVGW gecertificeerd	✘	Buitenbreedte rechthoekige isolatie	0 Millimeter
Afgedopt	✘	Buitenhoogte rechthoekige isolatie	0 Millimeter
UV-bestendig	✘	Waterinhoud	0,11 Liter per meter 3
Halogeenvrij	✓		
DIN-CERTCO certificaat	✘		
Met TUV goedkeuring	✘		
DVGW-keur voor gas	✘		
DVGW-keur voor water	✓		
Voldoet aan NF 545	✓		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✘		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✘		