

OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840 IP65

Artikelnummer

EO10310102

GTIN

4015120310102



Productbeschrijving

- LED-armatuur voor vochtige ruimten met opale (MILKY) afdekking (diffusor)
- Te gebruiken als wand- en plafondarmatuur, maat 1265mm
- EVSA (on-off) geïntegreerd, installatie zonder verder toebehoren
- Kleurtemperatuur ca. 4000 K (neutraalwit)

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Vochtbestendige armatuur
Leveringsomvang	4x montageschroeven, 4x deuels, 2x montageklemmen, 1x kabeldoorvoer
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Plafond / wand
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	5

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 1265 mm x Breedte 130 mm x Hoogte 88 mm
Gewicht	2293 g
Materiaal	UV-bestendige kunststof
Beschermingsgraad	IP65
Toegestane omgevingstemperatuur	-20 °C...+45 °C
Slagvastheid	IK08
Kleur	lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	850 °C

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
-------------------	--------

Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Inschakelstroom	20,6 A / 303 µs
Lekstroom	0,062 mA
Stand-byverbruik	0 W

VERLICHTING

Diffusor	opaal
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	180 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Flikkerfactor	< 3 %
Nominaal vermogen P	39 W
Lichtstroom - min	3750 lm
Lichtstroom - max	3750 lm
Lichtopbrengst - max	96 lm/w
Kleurtemperatuur	4100 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	4 SDCM
Color Quality Scale	≥ 81
Levensduur L70B10 bij 25 °C	80000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	85000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	50000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	55000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	25000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	25000 h
Fotobiologische veiligheid	RG0

OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840 IP65


Artikelnummer

EO10310102


GTIN

4015120310102


Maattekening



Lichtverdeling



Schakelschema



Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- LED-armatuur voor vochtige ruimten met opale (MILKY) afdekking (diffusor)
- Te gebruiken als wand- en plafondarmatuur, maat 1265mm
- Uitstekende kwaliteit van licht
- Levensduur L80B50 bij 25 °C 55000 h
- Installatie zonder verder toebehoren
- Kleurtemperatuur ca. 4000 K (neutraalwit)