




Electronics[®]
fire + gas detection

Universele rookmelderpendel



Universele rookmelderpendel

Veilig monteren op hoogte

De norm voor huisrookmelders, de NEN 2555, schrijft voor dat bij nieuwbouw elke bouwlaag van een woning, dus ook een zolder of vide, moet worden voorzien van een rookmelder met 230V voeding. Montage van een rookmelder in de nok blijkt in de praktijk lastig uitvoerbaar. Afhankelijk van de dakhelling moet de rookmelder 20-50 cm uit het hoogste punt horizontaal worden opgehangen. Met de universele rookmelderpendel, die aan de NEN 2535, NEN 2555 en DIN 14676 voldoet, kunt u eenvoudig aan al deze eisen voldoen.

Veiligheid

- ▲ Eenhandsmontage: snelle en veilige montage op (ladder)hoogte
- ▲ Dekt de inbouwdoos volledig af

Voordelen

- ▲ Universele rookmelderpendel: inzetbaar voor alle types en merken rook- en koolmonoxidemelders
- ▲ Voldoet aan de eisen van de NEN 2535, NEN 2555 en DIN 14676
- ▲ Tijdsbesparende montage op inbouw- en (centraal)doos middels 'klik-in' bevestiging in de nok van een zolder of vide
- ▲ Kabel of elektrobuis tot rond 16 mm kan in de pendel worden weggewerkt
- ▲ Rookmelder vooraf te monteren aan pendel



Twee uitvoeringen

- ▲ Traploos instelbare uitvoering: uitschuifbaar van 300 - 500 mm en onder elke gewenste hoek te monteren
- ▲ Vaste uitvoering: voor de geschakelde woningbouw

Toepassing

De universele rookmelderpendel is uitermate geschikt voor elk type rookmelder in woningbouw, utiliteit of datacenter. Ook toepasbaar voor brandmeldinstallaties in de utiliteit en voor montage van dome camera's in het bewakingssegment. De vaste uitvoering is een tijdsbesparende oplossing voor de geschakelde woningbouw. De rookmelder wordt standaard onder een hoek van 90 graden gemonteerd.

Technische informatie

- ▲ Maximale belasting: 750 gram
- ▲ Kleur: RAL 9003 (wit)
- ▲ Lichtgewicht, in neutraal witte afwerking

Artikelnr.	Type	Kabeluitgang	Materiaal	Kleur	Uitvoering	Lengte
220970	universeel	front / zij	Alu/staal	wit	verstelbaar	300 - 500 mm
220980	universeel	front	Alu/staal	wit	vast	500 mm

Kijk voor meer bevestigingsmaterialen op www.jmv.nl