



CURVETRONIC

Robinet de lavabo électronique avec bloc d'alimentation pour eau froide ou mitigée, avec capteurs IR, saillie 135 mm, goulot fixe, acier inox

DIMENSIONS

Longueur	1 mm
Largeur	1 mm
Hauteur	1 mm

Alimentation : Courant électrique

Antivandalisme

Clapet anti-retour

Consommation annuelle d'énergie (kWh/p.a.) :
160,65

Contrôle de la température : Eau froide ou
prémélangée

Débit (l/min - 3 bars) : 4,8

Détection courte

Economie d'eau et d'énergie

Finition : Acier inoxydable PVD

Flexible d'alimentation : 3/8"

Flexible d'alimentation inclus

Lieux d'installation : Lavabo

Longueur du bec (mm) : 135

Niveau acoustique (dB) : Groupe 1 (jusqu'à 20
dB)

Poids net / kg : 2,09

Technologie électrique

Tension électrique (V) : 240

Type d'aérateur : Honeycomb

Type d'installation : Sur plan

Type de robinetterie : Technologie électrique

COMPATIBLE AVEC



Robinet de lavabo
électronique avec pile pour
eau froide ou mitigée, avec
capteurs IR, saillie 135 mm,
goulot fixe, acier inox

HF707154423060



CURVETRONIC



#certification_text

Normes et homologations: A+