


Productinformatieblad

Specificaties

Canalis - Elleboog - Naar rechts - A - M to M - Brandscherm - 400A



KSA400DLR42F

EAN Code: 3606489510534

Prijs: 1.818,00 EUR

Hoofd

| | |
|-----------------------------|--|
| range of product | Canalis |
| productnaam | KS |
| device short name | KSA |
| type aanbod | Geavanceerd |
| product of component type | Elleboog |
| beschrijving rail | Brandscherm aan op maat gemaakt (slechts één kant) |
| compatibiliteit product | Canalis KSA railkokersysteem 400 A |
| device applicatie | Richting veranderen |
| Geleidermateriaal | Aluminium |
| polariteit railkokersysteem | 3L + N + PE |
| te toegekende bedrijfstrom | 400 A om 35 °C |
| IP beschermingsgraad | IP55 In overeenstemming met IEC 60529 |
| nominale voedingsspanning | 230...690 V |
| netwerk frequentie | 50/60 Hz |
| werkingshoek | 90 ° |
| type richtingsverandering | richting te leiden 1: smalkantig tot rechts - neutraal voor UP |
| kleur | Wit (RAL 9001) |
| type schaal aanduiding | Op maat gemaakt |

Complementair

| | |
|-------------------------|---|
| lengte | 700...1200 mm voor zijkant A 200 mm voor zijkant B |
| breedte | 54 mm |
| hoogte | 146 mm |
| montagezone | Op kokersysteem |
| montagepositie | Eender welke positie |
| elektrische aansluiting | Gesmeerd schuifcontact |
| mounting mode | Met schroeven |
| standards | IEC 61439-1 IEC 61439-6 |

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| IK-beschermingsgraad | IK08 In overeenstemming met IEC 62262 |
|----------------------|---------------------------------------|

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
|-------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|---|
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
|---------------------------------|---|

| | |
|---------------------|---------|
| verpakking 1 hoogte | 16,7 cm |
|---------------------|---------|

| | |
|----------------------|---------|
| verpakking 1 breedte | 72,6 cm |
|----------------------|---------|

| | |
|---------------------|---------|
| verpakking 1 lengte | 93,1 cm |
|---------------------|---------|

| | |
|----------------------|---------|
| verpakking_1_gewicht | 17,0 kg |
|----------------------|---------|

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.