

# Productinformatieblad

Specificaties



Hulpcontact, Acti9 A9A, iOF, 1 C/O,  
100mA tot 6A, 24VAC tot 415VAC,  
24VDC tot 130VDC, aansluiting  
boven

A9A26905

EAN Code: 3606486115169

**Prijs: 40,85 EUR**

## Hoofd

|  |  |
|--|--|
| productreeks                           | Acti 9   |
| product of component type              | OC contact   |
| device short name                      | iOF  |
| samenstelling<br>signaleringscontacten | 1 C/O  |
| In toegekende stroomsterkte            | 0,1...6 A om 24...240 V, AC 50/60 Hz<br>0,1...3 A om 415 V, AC 50/60 Hz<br>0,1...6 A om 24 V, DC<br>0,1...2 A om 48 V, DC<br>0,1...1,5 A om 60 V, DC<br>0,1...1 A om 130 V, DC |
| aantal modules van 9 mm                | 1  |
| standards                              | EN/IEC 60947-5-1<br>GB/T 14048,5   |
| product certifications                 | CE<br>UKCA   |
| quality labels                         | EAC<br>CCC<br>CMIM   |

## Complementair

|   |  |
|---|--|
| bereik compatibiliteit                              | Acti9 iC60<br>Acti9 iID vermogensschakelaar met dubbele klemmen voor reststroom (RCCB) |
| [Ui] rated insulation voltage                       | 500 V  |
| [Uimp] rated impulse withstand<br>voltage           | 4 kV   |
| mounting mode                                       | Clip-on  |
| montagezone   | Linkerzijde van stroomonderbreker  |
| mounting support                                    | DIN-rail   |
| comb busbar and distribution<br>block compatibility | Onderzijde: JA   |
| hoogte  | 86 mm  |
| breedte   | 9 mm   |
| diepte  | 73 mm  |
| gewicht product                                     | 32 g   |
| kleur   | Wit  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|  |  |
|--|--|
| <b>aansluitingen - aansluitklemmen</b> | Schroefklemmaansluitklem (bovenzijde): 1 cable(s) 1...4 mm <sup>2</sup> - stijf<br>Schroefklemmaansluitklem (bovenzijde): 1 cable(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel<br>Schroefklemmaansluitklem (bovenzijde): 2 cable(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - stijf<br>Schroefklemmaansluitklem (bovenzijde): 2 cable(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopring |
| <b>wire stripping length</b>           | 10 mm  |
| <b>tightening torque</b>               | 1 N.m bovenzijde   |

## Omgeving

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IP beschermingsgraad</b>                | IP20          |
| <b>pollution degree</b>                    | 3             |
| <b>tropicalisation</b>                     | 2             |
| <b>relative humidity</b>                   | 95 % om 55 °C |
| <b>omgevingstemperatuur voor werking</b>   | -35...70 °C   |
| <b>ambient air temperature for storage</b> | -40...85 °C   |

## Verpakkingseenheid

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Eenheidstype van verpakking 1</b>   | PCE       |
| <b>Aantal eenheden in verpakking 1</b> | 1         |
| <b>verpakking 1 hoogte</b>             | 2,100 cm  |
| <b>verpakking 1 breedte</b>            | 8,000 cm  |
| <b>verpakking 1 lengte</b>             | 9,300 cm  |
| <b>verpakking_1_gewicht</b>            | 41,000 g  |
| <b>Eenheidstype van verpakking 2</b>   | BB1       |
| <b>Aantal eenheden in verpakking 2</b> | 12        |
| <b>verpakking 2 hoogte</b>             | 8,500 cm  |
| <b>verpakking 2 breedte</b>            | 10,000 cm |
| <b>verpakking 2 lengte</b>             | 27,000 cm |
| <b>verpakking 2 gewicht</b>            | 575,000 g |
| <b>Eenheidstype van verpakking 3</b>   | S03       |
| <b>Aantal eenheden in verpakking 3</b> | 120       |
| <b>verpakking_3_hoogte</b>             | 30,000 cm |
| <b>verpakking 3 breedte</b>            | 30,000 cm |
| <b>verpakking 3 lengte</b>             | 40,000 cm |
| <b>verpakking 3 gewicht</b>            | 6,421 kg  |

## contractuele waarborg

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>Garantie (in maanden)</b> | 18 |
|------------------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

|   |   |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 0.8 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 0.2 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0.5 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Milieu Profiel  | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better

### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee  |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee  |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |
| Halogeenvrije status           | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen                 |

## Use Longer

### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

|  |   |
|--|---|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 29  |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>  |
| Terugname                              | Ja  |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |