

## BA-1410: Biegefeder aussen 14x2 l=50



### Kommerzielle Informationen

Im Hinblick auf das Biegen des Mehrschichtverbund-rohres in Kurven, empfehlen wir den Gebrauch einer Biegefeder, um so scharfe Knicke im Rohr zu vermeiden. Die Biegevorrichtung wird vor dem Biegen auf das Rohr aufgesetzt. Die Spiralfeder aus Stahl lässt sich dank der dünnen Ausführung kinderleicht biegen.  
Zur Bildung eines 90° Winkels ist vorzugsweise ein Winkel-Fitting zu verwenden.

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 20 mm    |
| Länge        | 505 mm   |
| Breite       | 20 mm    |
| Nettogewicht | 0,361 kg |

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Fußbodenheizung, Gas, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Fußbodenheizung, Öl & Gas, Tiefbau, Schiffbau

## Technische Eigenschaften

|                                         |   |                 |                  |
|-----------------------------------------|---|-----------------|------------------|
| Geeignet für Aluminiumrohre             | ✓ | Rohrdurchmesser | 14 14 Millimeter |
| Geeignet für Kunststoffrohre            | ✓ |                 |                  |
| Geeignet für Kupferrohre                | ✗ |                 |                  |
| Geeignet für Stahlrohre                 | ✗ |                 |                  |
| Geeignet für Edelstahlrohre             | ✗ |                 |                  |
| Geeignet für sonstige<br>Rohrwerkstoffe | ✗ |                 |                  |
| Mit Innenkabel                          | ✗ |                 |                  |