



Perilex contactdoos (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur wcd vpl inb Perilex 16A

2064 SR W-500

2CKA002510A0113

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA002510A0113
Oude artikelnummer	2510-0-0113
ETIM Productklasse	EC000086 - Perilex contactdoos
ETIM Modelleerklasse	MC000138 - Perilex contactdoos (rechthoekig)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur
Type	2064 SR W-500
Omschrijving	wcd vpl inb Perilex 16A Inbouw Perilex® wandcontactdoos, 16 A, met draagring, vierhoekig, voor Perilex®-inbouwdoos, creme.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395254905
Netto gewicht	150 Gram
Land van herkomst	CZ

Prijs

Bruto prijs	€ 25,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	150 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	49 x 92 x 92 Millimeter
CBS nummer	85366990

Specificaties

Nom. stroom (ampère):	16
Inclusief inbouwdoos:	Nee
Geschikt voor wandgoot:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Halogeenvrij:	Ja
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	1013
Slagvast:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Inbouw (stucwerk)	
Diameter (millimeter)	0	61	D
Framehoogte (millimeter)	0	92	FH
Framebreedte (millimeter)	0	92	FW
Inbouwdiepte (millimeter)	0	38	ID
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	11	SH

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>