

Productdatablad

Kamerthermostaat (verbreek) 230 V



Artikelnr.

RTR 230

Kamerthermostaat (verbreek) 230 V

voor afdekkingen art.nr. .. 1749 ..

Bedoeld gebruik

- Elektronische kamerthermostaat voor het aansturen van elektrothermische ventilaandrijvingen voor 230 V ~ (bijv. art.nr. TSA 230 NC WW)
- De ruimtetemperatuur regelen in gesloten ruimtes
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

- Een comforttemperatuur handmatig instellen
- Temperatuurbegrenzing van de comforttemperatuur instelbaar
- Interne temperatuursensor
- Geruisloos schakelen
- Werkwijze regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PWM)
- Werkt met ventieltype "stroomloos gesloten"
- Ventielbeveiligingsfunctie (1 x per week open en dicht sturen van het ventiel)

Toebehoren:

Thermische ventilaandrijving 230 V art.nr.: TSA 230 NC WW

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Nominale spanning: | AC 230 V ~, 50/60 Hz |
| Belasting: | 20 W |
| Stand-by-vermogen: | < 0,5 W |
| Temperatuurbereik: | ca. +5 ... +30 °C |
| Montagehoogte: | 1,50 m |
| Aantal ventilaandrijvingen: | 1 ... 10 |
| Omgevingstemperatuur: | -5 ... +45 °C |
| Opslag-/transporttemperatuur: | -25 ... +70 °C |