
# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis - Multiple - Omlaag, dan rechts - A,B,C - M to M - Brandscherm - 630A

KSA630DMBK43F

**EAN Code: 3606489511906**

**Prijs: 3.393,00 EUR**

## Hoofd

| | |
|---|---|
| **range of product** | Canalis |
| **productnaam** | KS |
| **device short name** | KSA |
| **type aanbod** | Geavanceerd |
| **product of component type** | Meervoudige elleboog |
| **beschrijving rail** | Brandscherm aan op maat gemaakt (slechts één kant) |
| **compatibiliteit product** | Canalis KSA railkokersysteem 500…1000 A |
| **device applicatie** | Richting veranderen |
| **Geleidermateriaal** | Aluminium |
| **polariteit railkokersysteem** | 3L + N + PE |
| **le toegekende bedrijfstroom** | 630 A om 35 °C |
| **IP beschermingsgraad** | IP55 In overeenstemming met IEC 60529 |
| **nominale voedingsspanning** | 230...690 V |
| **netwerk frequentie** | 50/60 Hz |
| **werkingshoek** | 90 ° |
| **type richtingsverandering** | richting te leiden 1: smalkantig tot naar beneden -<br>richting te leiden 2: plat tot rechts - |
| **kleur** | Wit (RAL 9001) |
| **type schaalaanduiding** | Op maat gemaakt |
| **lengte** | 290…800 mm voor zijkant A<br>200…800 mm voor zijkant B<br>290…800 mm voor zijkant C<br>700…1200 mm voor zijkant met brandscherm |

## Complementair

| | |
|---|---|
| **breedte** | 113 mm |
| **diepte** | 146 mm |
| **montagezone** | Op kokersysteem |
| **mounting mode** | Met schroeven |
| **elektrische aansluiting** | Gesmeerd schuifcontact |
| **standards** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Omgeving

| | |
|---|---|
| **IK-beschermingsgraad** | IK08 In overeenstemming met IEC 62262 |

## Verpakkingseenheid

| | |
|---|---|
| **Eenheidstype van verpakking 1** | PCE |
| **Aantal eenheden in verpakking 1** | 1 |
| **verpakking 1 hoogte** | 84,5 cm |
| **verpakking 1 breedte** | 94,0 cm |
| **verpakking 1 lengte** | 86,9 cm |
| **verpakking_1_gewicht** | 24,0 kg |

## contractuele waarborg

| | |
|---|---|
| **Garantie (in maanden)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

### Milieuvoetafdruk

| | |
|---|---|
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

## Use Better

### Materialen en verpakking

| | |
|---|---|
| Pakket met gerecycleerd karton | **Ja** |
| Verpakkingen zonder kunststof | **Ja** |
| EU-richtlijn RoHS | **Voldoet** |
| REACh-regelgeving | REACh-verklaring |
| Halogeenvrije status | **Halogeenvrij product** |
| PVC-vrij | **Ja** |
| Siliconenvrij | **Ja** |

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

| | |
|---|---|
| Circulair Profiel | **Geen specifieke recycling vereist** |
| Terugname | **No** |
| WEEE-label | **Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.** |