Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 1-voudig, kunststof tegenwand, Al

Artikelnummer: 1186456



Beugelklem met hamerkopvoet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 16 - 17 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.

Alu Aluminium

Stamgegevens


Artikelnummer	1186456
Type	BS-H1-K-58 ALU
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Fabrikant	OBO
Dimensie	52-58mm
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,6047 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 1-voudig, kunststof tegenwand, Al

Artikelnummer: 1186456

Afmetingen



Lengte	25 mm
Breedte	64 mm
Hoogte	96 mm
Plaatdikte	2,5 mm
Maat A	25 mm
Maat B	64 mm
Maat C	40 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	96 mm
Maat L	45 mm
Maat t	2,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	58 mm
voor buisdiameter min.	52 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	17 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	16 mm
Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	40 mm
max. Aandraaimoment	2 Nm
met kunststof tegenwand	ja
Montagetype	Profielrail
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	58 mm
Spanbereik D min.	52 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	aluminium
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	Kunststof
Materiaalkwaliteit van de bak	Polypropyleen