



Lastscheider Emax 2 Emax 2 E4.2H  
3p/E12/VF MS 3200 3p FHR lastschakelaar  
zonder beveiliging Variabele frequentie  
E4.2H/E12/VF MS 3200 3p FHR  
1SDA121163R1

Generated on 3-7-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                       |
| Bestelnummer          | 1SDA121163R1                                                                                    |
| ETIM Productklasse    | EC000216 - Lastscheider                                                                         |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                 |
| Serie/programma       | Emax 2                                                                                          |
| Type                  | E4.2H/E12/VF MS 3200 3p FHR                                                                     |
| Omschrijving          | Emax 2 E4.2H 3p/E12/VF MS 3200 3p FHR<br>lastschakelaar zonder beveiliging Variabele frequentie |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                  |
| Indicatieve levertijd | 15 kalenderdagen                                                                                |
| GTIN code             | 8056221157551                                                                                   |
| Netto gewicht         | 56 Kilogram                                                                                     |
| Land van herkomst     | IT                                                                                              |

## Prijs

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Bruto prijs   | € 20677,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 14-06-2024          |
| Conditiegroep | DW                  |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 95 Kilogram                |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 785 x 515 x 600 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                   |

## Specificaties

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                | Ja                                   |
| Uitvoering als werkschakelaar:                 | Nee                                  |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:          | Nee                                  |
| Uitvoering als noodstopinrichting:             | Nee                                  |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:               | Nee                                  |
| Uitvoering van het bedieningselement:          | Druktoets                            |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):   | 1200                                 |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):        | 1200 - 1200                          |
| Nom. continu stroom Iu (ampère):               | 3200                                 |
| Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère):    | 3200                                 |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 85                                   |
| Aantal polen:                                  | 3                                    |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:      | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:          | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:        | 0                                    |
| Motoraandrijving optioneel:                    | Ja                                   |
| Breedte (millimeter):                          | 384                                  |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                 | Nee                                  |
| Uitschakelspoel optioneel:                     | Ja                                   |
| Apparaatbouwvorm:                              | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:             | Nee                                  |
| Geschikt voor frontmontage centraal:           | Nee                                  |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                  | Ja                                   |
| Geschikt voor tussenbouw:                      | Nee                                  |
| Kleur bedieningselement:                       | Overig                               |
| Vergrendelbaar:                                | Ja                                   |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:              | Boutklem                             |

## Specificaties

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):          | IP30   |
| Aantal schakelaars:                         | 0      |
| Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère): | 3200   |
| Beschermingsgraad (NEMA):                   | Overig |
| Hoogte (millimeter):                        | 371    |
| Diepte (millimeter):                        | 270    |

Generated on 3-7-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

